



## Pigmentos en polvo para aplicaciones en construcción y decoración

### Descripción

COLORFAST son pigmentos inorgánicos de gran calidad usados para numerosas aplicaciones para pigmentar productos de construcción y decoración tales como mortero de cemento, yesos, pinturas, etc.

### Campo de aplicación

- Pigmentación de morteros, hormigones, yesos, etc.
- Pigmentación de líquidos de sellado tipo AGUASOL o DS-90.
- Decoración.
- Morteros de rejuntado.



Gran poder de pigmentación.



Estables a lo largo del tiempo y frente a los rayos ultravioleta.



Inorgánicos.

### Presentación

COLORFAST se presenta en bolsas impermeables de 1 kg. Consultar la carta de colores con el departamento comercial.

### Consumo

El consumo depende del color y el tipo de producto a colorear. Para AGUASOL o DS-90 usar por cada garrafa de 25 litros, medio envase para veladura y un envase entero como pintura.

### Almacenamiento

COLORFAST debe almacenarse en sus envases originales cerrados y protegidos de la intemperie.

El tiempo de utilización es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación conservado adecuadamente.



## Precauciones especiales



Ten en cuenta estas indicaciones

Este producto puede presentar ligeras variaciones de tonalidad entre los diferentes lotes.	Nuestra carta de colores es orientativa, por lo que es imprescindible hacer unas pequeñas pruebas previas a la aplicación sobre toda la superficie para obtener el tono deseado.	Temperatura de aplicación entre 5 y 35° C. No aplicar cuando se prevean heladas.
--	--	--

## Modo de empleo

- Pesar con precisión para evitar cambios de color entre diferentes mezclas.
- Mezclar intensamente bien en seco o en fresco durante tiempo prolongado para romper los granos de COLORFAST y hasta homogeneización.
- Con líquidos de sellado diluirlo en el y agitar hasta homogeneidad, a razón de media bolsa aprox. de COLORFAST por cada 25 litros de líquido para pavimento nuevo (veladura) o una bolsa aprox. por 25 litros para pavimento antiguo.

## Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Aspecto	Polvo
Color	Gama extensa. Solicite la carta de colores al departamento comercial
pH	3-7
Residuo en tamiz de 325 mallas (máximo)	0,3 %



**Nota importante:** Los datos técnicos e indicaciones aquí reseñadas son orientativas, son fruto de nuestra experiencia y están sujetas a posibles modificaciones sin previo aviso. Los valores reales pueden verse afectados por las condiciones de puesta en obra. Por tanto limitamos la garantía únicamente a la calidad del producto.

Nuestras recomendaciones no eximen al comprador de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto.



### SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO

Morteros Henares estable como uno de los principios básicos de su trabajo, la calidad y la satisfacción de todos nuestros clientes.

