FICHA DE PRODUCTO

Nº: ÁRIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CE

PREFABRICATS TORRE-FOIX,S.L. www.torre-foix.com

PRODUCTO: Arena de cantera 0/2 especial

NOMBRE COMERCIAL: Arena de cantera 0/3

CÓDIGO COMERCIAL : AF03

USO PREVISTO: Elaboración de morteros para revestir interiores y exteriores. Para todo tipo de trabajos de construcción.

NORMAS DE REFERENCIA: UNE -EN 13139 (Morteros) UNE-EN 12620 (Hormigones) UNE EN 933-1:1996 UNE EN 933-9:1999

PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS / MECÁNICAS	
Composición	**Tamaño de les partículas**
Arena de cantera de granulometría máxima de 2 mm	0 / 2 mm
Densidad material (aprox.)	**Equivalente de arena**
1600 Kg/m^3	60
Naturaleza de la roca	**Valor azul de metileno**
Caliza	1,73

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO					
Granel		Saco 25 Kg (aprox.) Palet 56 sacos.		Big – Bag 900 Kg	

Proporciones para obtener un buen mortero: Cada 25 Kg de arena fina, se añadirán entre 6 y 8 Kg de cemento portland gris, y entre 3,5 y 5 litros de agua limpia.
Instrucciones para un buen mortero : Para un buen uso del producto, se mezclará manual o mecánicamente hasta obtener una homogeneidad del producto. También se puede añadir una pequeña proporción de cal para dar pastosidad.
Seguridad : Para manipular el producto se recomienda utilizar guantes, botas de seguridad, gafas de protección y mascarilla antipolvo.
Gestión Medioambiental: Torre-Foix recomienda el reciclaje del envase de plástico al contenedor amarillo o al correspondiente contenedor para la gestión de residuos. La eliminación de los envases es responsabilidad del consumidor final.

Dirección Fiscal: Ctra./Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix (Barcelona)

Planta de fabricación: C/A Parcel·la B1 Pol. Ind. Bràfim-Alió 43813 Alió (Tarragona) Tel.977 08 09 62 Fax.977 62 07 37

Enero 2015