

Ref.: 7930R

CERROJO REFORZADO 7930R ALTA SEGURIDAD

USOS

Cerrojo adicional de alta seguridad de sobreponer para puerta de madera.

CARACTERISTICAS

- Palanca de acero cuadrada de 17 x 17 mm.
- Seguro que evita accionamiento exterior del cilindro.
- Función palanqueta que facilita el accionamiento de la palanca desde el interior.
- Caja de acero 85x70mm.
- Cilindro redondo de seguridad de 50 mm de longitud, serie C3R, con 5 llaves de alpaca de cuello largo XL, con las siguientes características:
 - Anti-Bumping, gracias a elementos internos de nueva geometría que elevan la resistencia al sistema de apertura por percusión.
 - Anti-Giro, el bombillo está protegido por dos tubos giratorios, en latón y en acero carbonitrurado, impidiendo así la cogida de la llave grifa.
 - Anti-Ganzuado, las novedosas morfologías de las clavijas y arietes evitan esta práctica.
 - Anti-Extracción, el especial diseño del tubo de refuerzo hacen que la extracción del cilindro de la puerta sea prácticamente imposible.
 - Anti-Taladro, dos placas frontales en acero carbonitrurado forman una excelente defensa frente al taladrado así como unos robustos pitones de acero inoxidable de 3,5 mm diámetro forman una excelente defensa frente al taladrado y rotura de pitones.
- Cerrador reforzado a juego con el acabado de la caja y con bolsa de tirañodos para desarrollar el montaje final a la puerta.

ACABADOS

- Latonado
- Cromado
- Cobre Viejo
- Bronce Inglés
- Cromo mate

