

Referencia / Article:	GW20571
Descripción / Description :	Interruptor unipolar genérico, 250V~, con intensidad nominal de 16A / ONE-WAY SWITCH 1P 250V ac - 16AX GENERAL
Color / Colour:	Tecla de color blanco, acabado brillante y diseño ergonómico / Key white, glossy finish and ergonomic design
Dimensiones / Dimensions:	1 mod (45x22,5 mm)



Características Técnicas / Technical Characteristics

- SERIE / SERIES: **SYSTEM**
- Corriente nominal / Rated Current: **16A**
- Tensión nominal / Rated Voltage: **250V**
- Apertura contactos / Contact opening: **normal**
- Grado de protección / Degree of protection (IP) : **IP20**
- Tipo de accionamiento / Method of actuating: **Balancin / rocker**
- Sistema de instalación / Type of installation: **Tipo A / Type A**
- Resistencia a la tensión de prueba / Tightness a test voltage (V) : **2000 a 50Hz en 1 minuto / 2000 to 50Hz per 1 minute**
- Resistencia de aislamiento / Insulation resistance (MΩ) : **>5**
- Poder de corte o categoría de uso / Breaking capacity or class of use: **1,25n (200 cambios de posición) / (200 position changes)**
- Funcionamiento prolongado (nº cambios de posición) / Prolonged operation (nº Position changes) : **40.000 (In ; 250V ac; cosφ 0,6)**
- Resistencia al calor intenso y al fuego / Resistance to abnormal heat and fire :
 - Termo presión con bola / Thermo pressure with ball (°C): **125**
 - Prueba hilo incandescente / Glow Wire test (°C): **850**

Comportamiento frente agentes químicos atmosféricos / Behaviour with chemical and atmospheric agent

Agente Componente	Agua	Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
			Concentrados	Diluidos	Concentradas	Diluidas	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Aparatos SYSTEM	Resistente	Resistencia limitada	No resistente	Resistencia limitada	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

* Las resistencias indicadas son válidas para una temperatura ambiente no mayor de 40°C.

Agente Componente	Water	Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
			Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
SYSTEM devices	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

* The resistance values given are valid for an ambient temperature not higher than 40°C.

NORMAS Y MARCAS DE CALIDAD / Regulations a quality marks

NORMAS / Regulations	MARCAS DE CALIDAD / Quality Marks
EN60669-1:1999 +A1:2002	   