

RX-504

**CONCRETE**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS


**IMPRIVAL**

Imprimación acuosa que actúa como puente adherente sobre soportes poco absorbentes.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE  
CATEGORIA g1, IMPRIMACIONES EN BASE ACUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
este producto contiene 2,03 g/l COV max.



## SOPORTES

Pinturas tradicionales, azulejos, soportes lisos con escasa o nula absorción.  
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

## PROPIEDADES Y USOS

- Buen anclaje en superficies lisas
- Color ocre
- Su textura rugosa proporciona agarre mecánico para las capas posteriores
- Producto desodorizado
- Actúa como puente adherente facilitando el anclaje de materiales de base cementosa sobre soportes faltos de absorción
- Predispone el agarre de capas ulteriores como revocos, niveladores, cementos cola e impermeabilizantes acrílicos.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



Palet de 33 botes  
de 15 Kg.



Palet de 120 botes  
de 5 Kg.



### Preparación

Producto listo al uso. Posibilidad de diluir hasta el 50% con agua



### Rendimiento

250 - 300 g/m<sup>2</sup>



7.5 - 8.5



Se aplica a brocha o rodillo



### Limpieza de las herramientas

Con agua



### Clasificación al fuego

D - s2 - d0



### Vida útil

Sin limite



### Secado

Absorbente: 1 H aprox.



Producto al agua