



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 2013/C/80/M

Ed:2

1. Nombre y código de identificación

Giscolene 80, lámina impermeabilizante de caucho EPDM (0.8 mm de espesor)

2. Nombre y dirección del fabricante

FIRESTONE BUILDING PRODUCTS SPAIN
Av. Diagonal 672 bajos
E-08034 Barcelona

3. Uso previsto

EN 13956 Aplicación cubierta: lastrada

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

2+

5. Organismo notificado

AENOR (0099)
Evaluación del Control en Producción en fábrica
Sistema 2+
Certificado del Control de Producción en fábrica 0099/CPR/A85/0095 (17/04/13)

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestación	Norma	Especificación técnica armonizada
Comportamiento frente al fuego externo	F _{roof} (t1)	EN 13501-5	EN 13956:2012
Reacción al fuego	E	EN 13501-1	
Estanqueidad al agua (10 kPa)	Pasa	EN 1928	
Resistencia a la tracción (L/T)	≥ 7 MPa	EN 12311-2	
Alargamiento (L/T)	≥ 300%	EN 12311-2	
Resistencia al impacto	≥ 150 mm	EN 12691	
Resistencia a una carga estática	≥ 25 kg	EN 12730	
Resistencia al desgarro	≥ 10 N	EN 12310-2	
Resistencia al cizallamiento del solape	≥ 200 N/50 mm	EN 12317-2	
Resistencia al pelado del solape	≥ 25N/50mm	EN 12316-2	
Resistencia a la penetración de raíces	PND	PrEN 13948	
Durabilidad (1000 h, UV)	PND	EN 1297	
Durabilidad de la estanqueidad frente al envejecimiento	PND	EN 1296/EN 1928	
Plegado a baja temperatura	PND	EN 495-5	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

David Pelejero
Responsable de Calidad

Terrassa, Abril de 2015