

SIKAFILL®-200 FIBRAS

REVESTIMIENTO ELÁSTICO CON FIBRAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN



PRESENTACIÓN:

Botes de 5 y 20 kg.

COLOR:

Blanco, gris, rojo y rojo teja



A BASE DE COPOLÍMEROS ESTIRENOACRÍLICOS EN EMULSIÓN ACUOSA, CON FIBRAS DE VIDRIO

Usos

Cubiertas visitables sobre diversos tipos de soporte; terraza de baldosín catalán, espuma de poliuretano proyectada, zinc fibrocemento, aluminio, madera, tejas, ladrillo, morteros, hormigón, láminas asfálticas acabadas en aluminio o pizarra,

- Protección de paredes medianeras contra filtraciones de agua de escorrentía
- Paramentos verticales, canalizaciones, etc.
- Punteo de juntas y fisuras

Características y Ventajas

- Impermeable a lluvia y salpicaduras
- Alta elasticidad
- Gran resistencia a tracción
- Circulable
- Gran durabilidad a la intemperie
- Fácil aplicación en frío por métodos tradicionales
- Capaz de acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin agrietarse

REVESTIMIENTOS

BUILDING TRUST

