

ESTUFA DE PELLET PENELOPE HR



ESTANCIAS HASTA

102 m²

www.ferroli.com

Ferroli

incluído


MÁXIMA COMODIDAD


POTENCIA TÉRMICA kW **ESTANCIAS HASTA**


ALTO RENDIMIENTO

RECARGA CADA 3 DÍAS

La estufa de pellet Penelope de Ferroli, gracias a su cuidada y elegante estética y su diseño vanguardista, es capaz de integrarse en cualquier tipo de ambiente, ayudando a decorar la estancia en la que se instala aportando una pincelada de estilo y buen gusto al ambiente. La utilización de pellet como combustible la hace ser una alternativa cómoda y económica de calefactar el ambiente en estancias diafanas de hasta 102 m².









B.- Conexión cable tension red electrica

B.- Conexión cable tension red electrica

COMMINICATION DE COMMINI C.- Aspiracion aire para combustion (Ø 50 mm) D.- Conexión tubo salida gases quemados (Ø 80 mm) E.- Puerta contenedor de pellet

DATOS TÉCNICOS			PENELOPE HR
MATERIAL CONSTRUCTIVO			Acero
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL		kW	14,1
RENDIMIENTO	Potencia máxima	%	90,18
	Potencia mínima	%	95,35
CONSUMO PELLETS MÁXIMO		Kg/hora	2,9
	Poder calorífico	kW/Kg	4,8
PELLETS RECOMENDADOS SEGÚN	Humedad		<10% peso
UNE EN 14961-2 A1	Diámetro	mm.	
	Longitud	mm.	25
MÁX. DIMENSIONES ESTANCIA A CALEFACTAR		m²	102
TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA		°C	183
DIMENSIONES	Alto/ Ancho/ Fondo	mm.	981/629/552
PESO PESO		Kg.	113
VOLUMEN DEPÓSITO PELLET		Kg.	20
DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS		mm.	80
EMISIONES CO (13% O ₂)	Potencia Máxima	%	0,02
	Potencia Mínima	%	0,02









