

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0026514



Características del producto

- LED retrofit replacement for halogen low voltage capsules
- Compact design
- Omni-directional light distribution
- 12V AC/DC
- 200lm = 21W halogen G4 lamp
- High lumen efficacy: 91lm/W
- 90% energy saving
- A++ energy rating
- Non-dimmable
- Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.2
Type	ToLEDo G4
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Retail, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740621
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	200
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Wattage (W)	2.2
Tensión (V)	12
Dimmable	No
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288265148

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.2
Type	ToLEDo G4
Fixture rating	Open

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0026514

General application	Hospitality, Retail, Residential & Consumer, Museums & Galleries,
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740621
Warranty	3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	200
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	200
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Code	827
IRC (Ra)	80
Variación de color inicial tras el incendio (SDCM)	SDCM6
Colour Consistency (SDCM)	6
Ángulo del haz (clasificado) (°)	300
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	2.2
Tiempo de encendido (máx.) (s)	<0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	<1
Tensión (V)	12
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	3
Nominal Frequency (Hz)	DC/50/60Hz

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	45
Nominal Product Diameter (mm)	16
Peso (kg)	0.007

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288265148
Longitud del embalaje individual(cm)	4.8
Anchura única del embalaje (cm)	4.8

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0026514

Packaging single depth (cm)	5.2
DUN14 (inner)	25410288265142
Cantidad de la unidad de Venta	10
Altura interior del embalaje	13.6
Ancho interior del embalaje	13.5
Longitud interior del embalaje	3.3
DUN14 (outer)	15410288265145
Cantidad del embalaje por cajas	10
Packaging outer length / height (cm)	25.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Packaging outer depth (cm)	6.0

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for approved transf./dimmers
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

ToLEDo G4

ToLEDo G4 200LM 827 SL

0026514

