

COMERCIAL-CMA

Francisco José Córdón Mendoza N.I.F. 16555903-C
PARQUETS LAMINADOS DE MADERA-COMERCIALIZACION DE MADERAS
FABRICACIÓN DE ESPIGAS Y VARILLAS DE MADERA PARA MONTAR MUEBLES
C/ La Ribaza, 50 26006- Logroño (La Rioja)
Tlf 941-256-106 Fax 941-230-351 Movil 639-169-883
www.comercial-cma.es

CARACTERISTICAS TECNICAS GALLETAS DE MONTAJE



Producto:	Galleta de montaje troquelada		
Especie:	Madera de Haya (Fagus Sylvatica)		
Certificación:	FSC 100% (Cadena de custodia NC-COC-013237)		
Pda. Arancelaria (CUSTOMS TARIC):	44219999		
Contenido de humedad:	8 - 10 % máximo en la fabricación		
Referencias:	Nº 0	Nº10	Nº20
Medidas:	(47x15x4 mm)	(53x19x4 mm)	(56x23x4 mm)
Tolerancia en el espesor:	+/- 0,1 mm		
Tolerancia en largo y ancho:	+ 0/ - 0,5 mm		

Instrucciones de utilización:

Empleo industrial: pulverizar cola dentro de las ranuras de las dos piezas a unir de manera que quede impregnada la superficie de la misma. Insertar la galleta. La unión se obtendrá en un plazo de 5 a 10 minutos.

Resultados técnicos:

Específica para unión en madera de piezas macizas, aglomerados y MDF.

Resistencia a la tracción de hasta 150 kg sobre la galleta dependiendo de las características de la cola aplicada.

Este producto está preconcebido para unión de muebles, piezas mecanizadas, etc, expuesto en ambiente seco y sin contacto directo con el agua.

