

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº: 264004_2

1. Producto: Membrana líquida para impermeabilización de cubiertas, aplicada bajo embaldosado de cerámica tipo CM-P. **APLIMATEC PUENTE FISURAS PCC**
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6. 1º. 04006 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero para edificios y obras de ingeniería civil.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **3.**
5. Organismo notificado:
 - Nombre y nº: **APPLUS nº 0370 (Barcelona).**
 - Tarea realizada: **Ensayos iniciales de tipo** por el sistema 3.
 - Certificado de ensayos iniciales de tipo, **nº 17/13986-453**, de fecha: **Abril / 2017.**
6. Prestaciones declaradas:

CEMENTOS CAPA, S.L. P.I. Salinas Crta. N-342 km 185,5 29315 SALINAS (MÁLAGA)		APLIMATEC PUENTE FISURAS	
Ensayos Iniciales de Tipo según Sistema 3 para MEMBRANAS LÍQUIDAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS, APLICADAS BAJO EMBALDOSADOS DE CERÁMICA. UNE-EN 14891:2012+A1:2013 ENSAYOS INICIALES DE TIPO PARA EL MARCADO CE Tipo de membrana: ---		El fabricante declara su producto, según el anexo ZA, como Clase: ---	
ENSAYOS SOLICITADOS Y RESUMEN DE RESULTADOS			
Dosificación:	RESULTADOS	CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES	CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Impermeabilidad al agua, A.7 (*)	No se observa penetración de agua y incremento de peso ≤20g	No se observa penetración de agua y incremento de peso ≤20g	---
Resistencia a la adherencia inicial, A.6.2	--	≥ 0,5 N/mm ²	---
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua, A.6.4	--	≥ 0,5 N/mm ²	---
Resistencia a la adherencia tras calor, A.6.5	--	≥ 0,5 N/mm ²	---
Resistencia a la adherencia tras ciclos de hielo deshielo, A.6.6	--	≥ 0,5 N/mm ²	---
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua con cal, A.6.9	--	≥ 0,5 N/mm ²	---
Resistencia a la adherencia tras inmersión en agua clorada, A.6.8	--	---	≥ 0,5 N/mm ² (P)
Capacidad de elongación de la fisura, A.8.2	--	≥ 0,75 mm	---
Capacidad de elongación de la fisura, A.8.3	-5°C	--	≥0,75 mm (O1-O2)
	-20°C	---	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



aplica
CAPA
Cementos CAPA, S.L.

Fdo.: **José Manuel González López**
Director General
Almería, 10 de Abril de 2017