

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

PL7240XL

Panel Led 120x60 cm



Aplicaciones domésticas, comercios y oficinas,
en estancias con techo Armstrong.

Ideal para sustitución de luminarias con
tubos fluorescentes.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e uffici,
installabile sul tetto Armstrong.

Ideale per sostituire plafoniere con tubi
fluorescenti.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	72w.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90.
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	320mA.

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	7.704lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	4.000K.
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione c	Ra	>80
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzio	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		2835
Ángulo de luz - Angolo di luce		>120°.
Regulable - Dimmerabile		No.

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase II - Classe II
Casquillo/base - Attacco/base		Driver incluido

Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Acero lacado - Acciaio laccato
Difusor - Difusore		Polycarbonato - Polycarbonato
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Armstrong - Armstrong

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	1.195mm.
Anchura total - Altezza totale	A	595mm.
Altura Total - Altezza totale	H	10,8mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	5.800gr
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	6.010gr
Packing - Scatolo	mm.	1.250x640x40mm.
Montaje - Montaggio		Amstrong
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.	-
Corte instalación - Foro installazione	mm.	-

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno		2 drivers
Input	V	AC 220-240V.
Output	V	DC 50-60V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	2 x 600mA.
		-
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'ac	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		PL7240XL
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578190843
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	5 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	30.500gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		1280x220x660mm.

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.

Enero 2019. Alverlamp, s.l.

