

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 032-MGC

Nombre del producto: Mortero - M10

Código de identificación: -

Usos previstos: Albañilería de uso corriente y Revoco para uso interior-exterior.

Fabricante: CANARY CONCRETE S.A. C/ Concejal García Feo, 30. 35.011 Las Palmas-ESPAÑA

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 2+ (según EN 998-2) y Sistema 4 (según EN 998-1)

Organismo notificado y tarea realizada: APPLUS-LGAI Technological Center, S.A., organismo notificado nº0370, ha emitido el certificado de conformidad del control de producción en fábrica nº 0370-CPR-0368 el 20 de enero de 2006 y CPF-0266 de fecha 04 de Febrero 2.011.

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión Adherencia Resistencia de unión (adhesión) Resistencia inicial al cizallamiento Absorción de agua por capilaridad Permeabilidad al vapor de agua Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$) Reacción al fuego Durabilidad Cloruros Densidad mortero fresco Densidad mortero endurecido	M10 ($>10 \text{ N/mm}^2$) $>0,4 \text{ N/mm}^2$ $0,15 \text{ N/mm}^2$ $W_0 >0,4 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$ $<3,00 \times 10^{-11} \text{ kg/m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa}$ $<0,76 \text{ W/Mk}$ A1 NPD $< 0,1\%$ $1,77 \pm 5\% \text{ g/cm}^3$ $1,71 \pm 5\% \text{ g/cm}^3$	UNE-EN 998-1:2018 UNE-EN 998-2:2018

NPD= PRESTACION NO DETERMINADA

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Jaime Wolgeschaf en López



Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de Noviembre de 2018