



LUMISOL CUREX H70

Resina de sellado base acuosa.
Laca de curado basada en una emulsión acrílica.



DESCRIPCIÓN

LUMISOL CUREX H70 es una laca de curado base en una emulsión acrílica, especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

- Producto al agua.
- Acabado brillante.
- Mantiene la textura original del pavimento.
- Gran resistencia al frote húmedo.
- Buena resistencia a los álcalis.

COMPOSICIÓN

Resina base acuosa, formulada con una emulsión acrílica y aditivos para su buena aplicación.





PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Se suministra en garrafas de 25 litros. Se presenta en color blanco lechoso.

El tiempo de almacenaje del PaviSol es de aproximadamente 36 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en peso	25 ±2%
Peso específico	1,025 ±0,020Kg/l
Secado al tacto	1 hora a 20°C y 60% humedad relativa
Punto de inflamación	No inflamable
COV's	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) Anexo I.1 subcategoría c): 1.1 g/l (75 g/l COV máx a partir 01.01.2007 y COV máx. 40. g/l* a partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN

- Método: Pistola de baja presión, pulverizador
- Dilución: 0-10% según soporte o sistema de aplicación
- Diluyente y limpieza: Agua
- Intervalo de repintado: Mínimo 4 horas a 20° C y sin máximo.
- Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a +5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este valor.

CONSUMO

- Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 150-250 g/m².

USOS

- Pavimentos impresos
- Pavimentos de mortero recrecido
- Para el sellado y protección de pavimentos de hormigón en general.

INDICACIONES IMPORTANTES



- No aplicar en capa muy gruesa.
- Evitar la exposición directa del envase al sol.
- No aplicar durante las horas de máxima insolación.
- No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CERTIFICACIONES



Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.