

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

## Nº: 252011

1. Producto: Mortero para revoco de uso general GP-CS III-W1 **APLICAREV PROYECTABLE BLANCO H.**
2. Fabricante: **CEMENTOS CAPA, S.L.**, con domicilio en: Plaza Carlos Cano s/n. Edif. Brisas 6. 1º. 04006 Almería (España).
3. Uso Previsto: **Mortero revoco/enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques.**
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: **4.**
5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	< 0,4 Kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	
Permeabilidad al agua después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	
Permeabilidad al vapor de agua	≤ 7 (μ)	
Adhesión	≥ 0,3 N/ mm <sup>2</sup> FP:B	
Adhesión después de ciclos climáticos de acondicionamiento	NPD	
Conductividad térmica/densidad	0,47 W/mK (valor tabulado)	
Conductividad térmica	NPD	
Durabilidad del mortero para revoco monocapa OC	NPD	
Durabilidad para todos los morteros de revoco/enlucido, excepto para el mortero OC	NPD	
Emisión sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:



Fdo.: **José Manuel González López**  
Director General  
Almería, 1 de Julio de 2019