

WOOD FIX EXPRESS

ENCOLADO PARA MADERA RESISTENTE A LA HUMEDAD



VENTAJAS

- Excelente adhesión a la mayoría de sustratos
- Certificación D4 para uso en entornos húmedos
- Apto para aplicaciones verticales
- Propiedades de relleno

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de poliuretano sin disolventes, especialmente diseñado para pegados exigentes de todo tipo de maderas, metales y plásticos en exterior e interior. Resistente al agua y la humedad según Norma Industrial EN-204-D4.

USOS RECOMENDADOS

- Pegado y relleno de encastres de madera
- Aplicaciones verticales
- Construcciones de madera en exterior e interior
- Encolado de paneles sándwiches
- Para pegar materiales como: madera, hormigón, baldosas de piedra natural, cerámica, acero, aluminio, plástico, ABS, material aislante tipo espuma poliuretano, espuma PS, vidrio, lana, lana de roca...
- No usar para emersión continua en agua
- No usar para Polietileno, Polipropileno, Teflón ni superficies bituminosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia prima	Adhesivo a base de Poliuretano
Color	Beige
Caudal	≈ 500 g/min
Densidad	≈ 1,46 g/ml
Contenido en disolvente	0%
Resistencia a la humedad	Según EN-204- Clase D4
Resistencia al corte	12 N/mm ² (ISO 4587)
Formación de piel	7 min (23°C-50%HR)
Tiempo de secado	3 mm/día (23°C-50%HR)
Tiempo de prensado	30 min (23°C-65%HR), dependiendo del sustrato
Adhesión final	24-48h (23°C-65%HR), dependiendo del sustrato
Resistencia a la temperatura	-30°C a +80°C
Temperatura de servicio	+5°C a +40°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Los materiales deben estar limpios, secos, sólidos y libres de grasa y polvo. Aplique el adhesivo en una de las dos caras a pegar. Para una correcta curación es necesario que una de las superficies sea porosa.

Juntar los materiales a pegar durante los primeros 7 minutos una vez colocado el adhesivo. Evitar cualquier desplazamiento. Mantener la unión bajo presión hasta lograr una unión firme.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 9 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

LIMPIEZA

Producto fresco: aguarrás

Producto seco: lijando

Manos: agua y jabón

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30612654	Cartucho 310 ml - Beige	12	8412663126546

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en:

<https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com

+34 902 103 365

