

0464 2013 EN 331:1998/A1:2010	Válvulas ARCO S.L. Avda. del Cid 16 · 46134 Foios – Valencia (Spain)		20134000194 /10-1	20134000194 /10-2	20134000194 /10-4	20134000194 /10-5	20134000194 /10-6	20134000194 /10-7	20134000194 /10-8	20134000194 /10-11	20134000194 /10-12	20134000194 /10-13	20134000194 /10-14	20134000194 /10-15	20134000194 /10-19	20134000194 /10-20	20134000194 /10-21	20134000194 /10-22	20134000194 /10-23	20134000194 /10-24	20134000194 /10-25
	M1100, M1101, P0100, P0101	00517U, 00518, 00516, 00517, 00603, 00604, 00519	616	00501, 00502, 00530, 00593, 00596, 00600, 00605, 00601R	00503TG 00503, 00504, 00510, 00511 00598,00595 00510U	00505, 00506, 00512, 00515	00507	00497, 00498	00513U 00513, 00514	00508	00535, 00536	00509	00615	00580, 00582, M1102, M1113, M1127, M1127CR, M1128CR, IM102, P0102, PM102	00581, 00583, M1103, M1114, M1129, M1130, M1129CR, M1130CR, P0103, IM103, PM103	M1104, M1115, M1131, M1132, M1131CR, M1132CR, IM104, P0104, PM104	M1105, IM105, P0105	M1106, IM106, P0106	M1107, IM107, P0107		
	6151797																				
Llave de obturador esférico accionada manualmente																					
Familia de gas	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3
Clase de presión	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5
Clase de temperatura	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C
Diámetro Nominal	DN10	DN10	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN15	DN20	DN40	DN25	DN50	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN10	DN50
Caudal nominal	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	27 m³/h	3,5 m³/h	6 m³/h	40 m³/h	10 m³/h	65 m³/h	2 m³/h	5 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	27 m³/h	40 m³/h	65 m³/h	3 m³/h	65 m³/h
Tolerancias de medidas	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Estanqueidad	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Resistencia a altas temperaturas	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Resistencia torsión y flexión	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Par de maniobra	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Resistencia del tope	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Desprendimiento sustancias peligrosas	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Envejecimiento	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Resistencia a la humedad	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
Resistencia a la niebla salina	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
Resistencia a bajas temperatura	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa	pasa
Válvula de obturador esférico accionada manualmente																					
Familia de gas	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3	1, 2, 3
Classe de pressão	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5	MOP 5
Classe de temperatura	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C	-40°C a 60°C
Diâmetro nomina	DN10	DN10	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN15	DN20	DN40	DN25	DN50	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN10	DN50
Caudal nominal	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	27 m³/h	3,5 m³/h	6 m³/h	40 m³/h	10 m³/h	65 m³/h	2 m³/h	5 m³/h	10 m³/h	16 m³/h	27 m³/h	40 m³/h	65 m³/h	3 m³/h	65 m³/h
Tolerâncias de medidas	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Estanquidade	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Resistência a altas temperaturas	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Resistência flexão e torsão	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Par de manobra	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Resistência do topo	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Desprendimento substâncias perigosas	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND	PND
Envelhecimento	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa	passa
Resistência à humidade	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável	não aplicável						

