

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
(conforme al Reglamento de productos de construcción 305/2011)



Nº PD - 00323

1. Nombre y código de identificación:

BLOQUE SPLIT 39x19x19 HIDROFUGADO GRIS

2. Nombre y dirección del fabricante:

VIPRELUC S.L.
CTRA. A-318 (Puente Genil-Lucena) Km 23,65
14.500 - Puente Genil - Córdoba

3. Uso previsto:

Bloque de hormigón de áridos densos, visto, hidrofugado. Categoría II
Para uso estructural con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

4

5. Norma armonizada

EN 771-3 + A1

6. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Configuración	Clasificación según EN-1996-1-1: 2a estructural
Dimensiones y tolerancias dimensionales	Longitud: 390 mm / Anchura: 190 mm / Altura: 190 mm
	Tolerancias del valor medio: Categoría D1
	Planeidad: NPD
	Paralelismo: NPD
Resistencia a compresión (Media): Categoría II	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Estabilidad dimensional	NPD
Adherencia	Resistencia característica inicial cortante: $0,15 \text{ N/mm}^2$ Método obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 998-2 Anexo C
Reacción al fuego	Euroclase A1
Absorción de agua	$< 3 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}$
Permeabilidad al vapor de agua	Coefficiente de difusión al vapor de agua: 5/15 (tabulado según EN 1745 Anexo A)
Aislamiento acústico a ruido	Densidad aparente: $\geq 1000 \text{ Kg/m}^3$
	Tolerancia: $\leq 10\%$
	Configuración: según se indica arriba
Resistencia Térmica	Conductividad térmica equivalente: $1,30 \text{ W/mK}$ Método obtención: declaración basada en valores tabulados según EN 1745 Anexo A
Durabilidad frente al hielo / deshielo	NPD

* Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.

* La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante arriba identificado.

* Firmado por y en nombre del fabricante por:

Manuel Rincón Catalán
Firma:

Puente Genil (Córdoba)
Fecha:

18-2014

VIPRELUC, S. L.

C.I.F. B-14.528.538

Ctra. Puente Genil-Lucena, Km. 23'600

Tel. 957 72 11 27 - Fax 957 72 11 30

Apartado de Correos 195

14500 PUENTE GENIL (Córdoba)