



PIQUER
PUERTAS METÁLICAS



FICHA TÉCNICA

PUERTA RESIDENCIAL
GAMA BASIC
MODELO ESCALE-VT5



PUERTA BATIENTE PARA LA ENTRADA A LA VIVIENDA


La Puerta Residencial pertenece a la Gama BASIC, Modelo Escale-VT5, acabado en imitación a madera de Roble.

Incorpora elementos decorativos de acero inoxidable que otorgan a la puerta una elegancia particular y de un diseño diferente a otros tipos de puertas residenciales de similares características.

Esta puerta está fabricada por PUERTAS METÁLICAS PIQUER, empresa dedicada a la fabricación de puertas metálicas desde hace más de 40 años.



COMPOSICIÓN CHAPA + PVC



LA HOJA

La hoja está fabricada con dos chapas de acero galvanizado, recubierto por una capa de PVC en acabado imitación a madera de Roble.

El espesor de la chapa exterior es 0,6 mm. y la interior es 0,5 mm. Galvanizadas. Ambas están recubiertas por una lámina de PVC con acabado en imitación a madera de espesor de 0,2 mm. La chapa se protege mediante un recubrimiento film de plástico que deberá ser retirado posteriormente por el cliente una vez la puerta haya sido instalada en su hueco.

Ambas chapas se ensamblan entre sí, con plegados especiales para formar un doble cuerpo y una cámara central. La puerta solapa a tres lados con el marco.

Esta cámara central se rellena con espuma de poliuretano inyectada a alta presión, para conseguir un cuerpo compacto, resistente y con propiedades aislantes tanto térmica como acústicamente.

El espesor total de la hoja terminada es de 40 mm.



HERRAJES

La puerta incorpora cerradura de seguridad de UN PUNTO, con 4 tetones de cierre a doble vuelta y con resbalón. Ambos cierran directamente contra el marco.

Incorpora cilindro cincado de 30x30 mm., de llave plana de puntos computerizada, con 5 llaves.


Por el lado exterior, el cilindro está cubierto por un escudo protector abierto, cromado, de diseño elegante.

La puerta integra por su lado exterior un tirador en acero inoxidable de 20x200 mm. con diseño en recto.

Como detalles decorativos, incorpora 4 tiras de acero inoxidable de 0,5 mm. de espesor embutidas en la hoja, adheridas a la chapa mediante cinta de doble cara. Asimismo incorpora dos regatas verticales por el lado exterior de la hoja.

Por el interior dispone de una manilla de aluminio plateado, con placa alargada que cubre el cilindro, de diseño acorde al diseño de la puerta.

PUERTA RESIDENCIAL GAMA BASIC MODELO ESCALE -VT5



La puerta incorpora por su lado interior tres bisagras de diseño, cada una de ellas galvanizadas, con eje central alargado. La dimensión del conjunto de la bisagra es de 12 cm. Estas bisagras están remachadas tanto a la hoja como al marco.

Incorpora dos bulones anti-palanca, entre bisagras. Estos bulones anti-palanca anclan contra el marco una vez la hoja está cerrada.

EL MARCO

La puerta incorpora un marco perimetral, a tres lados, Modelo "P-70", perfilado en forma de "U", de 70 mm entre "alas" provisto tanto de garras laterales como de patas inferiores para ser anclado directamente a obra, sin necesidad de premarco.

El marco incorpora un burlete perimetral a tres lados, de goma-espuma, adherido al marco, de color negro. La dimensión del burlete es 12x2 mm.

DIMENSIÓN DE LA PUERTA

DIMENSIÓN TOTAL, EXTERIOR MARCO
900X2090 mm.

DIMENSIÓN HUECO DE OBRA
900X2090 mm.

DIMENSIÓN LUZ PASO LIBRE (INTERIOR MARCO)
800X2040 mm.



La puerta y los componentes sueltos (manilla y asa tirador) se entregan introducidos dentro de una caja de cartón para su protección. La dimensión total del producto embalado es (puerta + caja) 95x215x10 cm.



PUERTAS METÁLICAS PIQUER, S.L.
Ctra. Segorbe-Castellnovo, s/n
12.400 SEGORBE (Castellón)
www.puertaspiquer.es