



Gama amplia de dispositivos para mando, tomas de corriente para el suministro de energía (conformes con las normas nacionales e internacionales), para señalización, control del clima, confort y señalización de alarmas técnicas.. Los dispositivos modulares de la familia Chorus están disponibles en cuatro colores: blanco brillante, marfil brillante, negro satinado y barnizado titanio.. Gracias a los soportes de fijación para cajas cuadradas, redondas y rectangulares, es posible crear infinitas combinaciones con la gama de placas Chorus..

|                                                                 |                                 |                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Categoría                                                       | Conmutador                      | Tecla                                    | Neutro                |
| Color                                                           | Blanco                          | Descripción                              | 1P - 16AX             |
| Tensión                                                         | 250 V ac                        | Norma de referencia                      | EN 60669-1            |
| Resistencia a la tensión de prueba                              | 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | Potencia lámpara LED 230V                | 200 W                 |
| Resistencia de aislamiento                                      | > 5 MOhm                        | Regleta de cableado                      | De tornillo           |
| Base de funcionamiento prolongado (nº de cambios de posiciones) | 40.000 a In 250 Vac cosØ=0,6    | Termopresión con bola                    | 125 °C                |
| Prueba del hilo incandescente                                   | 850 °C                          | Retención del borne en tracción al cable | > 50 N                |
| Capacidad de apriete cable flexible (mm2)                       | min. 0,75 - max. 2x4            | Capacidad de apriete cable rígido (mm2)  | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| N. módulos Chorus                                               | 1                               | Código Electrocod                        | 0130                  |

## DIMENSIONAL

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



## MARCAS/APROBACIONES

