

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

P6DLP1840

Pack 6 Downlight empotrar redondo



Aplicaciones domésticas en estancias con falso techo. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.
Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo.

Applicazioni: Domestiche, incasso nel cartogesso; Commerciali, sia in zone comuni che uffici.

Ideale per sostituire lampade alogene o basso consumo.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	18W
Tensión nominal - Tensione nominale	V	AC 220-240V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60 Hz
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	120 mA
Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	1.926 lm
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	4.000 K
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	>80
Tono de luz - Tono di luce		Day light
Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0 s
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0 s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000
Vida útil - Durata		25.000 horas
Tipo de Led - Tipo di Led		2835
Ángulo de luz - Angolo di luce		120°
Regulable - Dimmerabile		No.
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		-
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Aleación aluminio - Lega alluminio
Difusor - Difusore		Polycarbonato - Polycarbonato
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Empotrable - Incasso

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
 iluminación sostenible

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L		Ø220 mm
Anchura total - Altezza totale	A		-
Altura Total - Altezza totale	H		15 mm
Peso neto - Peso lampada	Kg		6x250 g
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.		1.790 g
Packing - Scatolo	mm.		230x225x225 mm
Montaje - Montaggio			Con ganchos - Con ganchi
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.		-
Corte instalación - Foro installazione	mm.		Ø202 mm

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno			-
Input	V		AC 220-240V
Output	V		DC 40-150V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz		50-60 Hz
Corriente nominal - Corrente nominale	mA		120 mA
			-
			-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare			-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento			-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.		-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		P6DLP1840
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578190782
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	4 Packs x 6 uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	7,84 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		49x47,5x25 cm



Observaciones - Osservazioni

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.