

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Referencia Artículo: 44401 00

Artículo: ESPEJO AUMENTO CON PIE 17 CM. .



CONDICIONES DE USO

Temperatura máxima: 60 °C
 Temperatura mínima: 1 °C
 Carga máxima: , Kg
 Superficie de riego: , m²
 Presión máxima: bar
 Presión mínima: bar
 Tensión: volts
 Capacidad: , L
 Caudal max a 3bar: , l/minuto
 Pilas:
 Aptitud Alimentaria: NO

COMPOSICIÓN

| | Material | Acabado |
|------------|------------------------|-----------|
| BASE | HIERRO CROMADO | BRILLANTE |
| CONTRAPESO | TERMOPLASTICO | MATIZADO |
| PIE | HIERRO CROMADO | BRILLANTE |
| MARCO | HIERRO CROMADO | BRILLANTE |
| ESPEJO | VIDRIO 1,9 mm Ø 186 mm | BRILLANTE |

ENVASE Y EMBALAJE

| | |
|---------------------------|--------|
| Envase - Cartulina - /kg. | 0,0005 |
| Envase - Film/Bolsa /kg. | 0,0048 |
| Embalaje - Caja /kg. | 0,087 |
| Embalaje - Film /kg. | 0,0005 |

CAJA ESTANDARD

| | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Volumen (m ³) | Peso (Kg) | Peso Bruto (Kg) |
|-----------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|
| Caja Standard | 210 | 85 | 230 | 0,004106 | 0,13 | |
| Medidas artículo | 185 | 150 | 345 | 0,009574 | 0,855 | 0,92 |
| Medidas con packaging | 190 | 36 | 220 | 0,001505 | | |

PALETIZACIÓN

| | Altura (mm) | Cajas/Palet | Volumen (m ³) | Unid/Caja | Und/Palet |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Palet Americano | 1215 | 290 | 1,458 | 2 | 580 |
| Palet Europeo | 2185 | 360 | 2,0976 | 2 | 720 |

NORMAS APLICADAS

MIL STD 105 D TABLAS Y PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE INSPECCION
 ISO 10289 METODOS DE ENSAYO DE CORROSION

CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE RECEPCION SEGUN PAUTAS

NOTAS