

KPS-TL300

Medidor de resistencia de tierra

SKU: KPSTL300CBINT



Características:

- Medidor de la resistencia y de la tensión de tierra
- Método de los 3 polos y de los 2 polos
- Corriente de prueba: 3mA / 800 Hz
- Valores máximo, mínimo y promedio
- Medidas relativas
- Selección automática de la escala
- Indicación del resultado numéricamente y mediante unagráfico de barras
- Memoria interna para el registro de mediciones
- Función de autoapagado
- Retroiluminación de la pantalla
- Indicación de batería baja
- Temperatura de funcionamiento: 0 ÷ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10°C ÷ 50 °C
- Humedad de funcionamiento y almacenamiento: < 85%
- Categoría de sobretensión: CAT III 300V
- Dimensiones: 200 x 155 x 76 mm
- Accesorios: 6 pilas AA 1.5V, Cable de prueba rojo 15 m, Cable de prueba verde 10 m, cable de prueba negro 5 m, 2 picas de puesta a tierra auxiliares, bolsa de transporte



PARÁMETRO	ESCALA	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN
Resistencia de tierra	0 ÷ 29.99 Ω	0.01 Ω	± (2% + 6 dígitos)
	30 ÷ 99.9 Ω	0.1 Ω	± (3% + 3 dígitos)
	100 ÷ 999 Ω	1 Ω	± (3% + 3 dígitos)
	1.00 ÷ 4.00 kΩ	10 Ω	± (4% + 4 dígitos)
Tensión de tierra	0 ÷ 200 V AC (50/60 Hz)	0.01 V	± (2% + 4 dígitos)



info.emea@mgl-intl.com

+34 985 08 18 70

Parque Empresarial de Argame
C/Picu Castiellu, parcela i-4, 33163
Morcín-Asturias (Spain)

AN MGL BRAND