

5 AÑOS
GARANTÍA
EN LA CUBA



VITRIFICADO
ALTA CALIDAD



RESISTENCIA BLINDADA
SUMERGIDA



AISLAMIENTO DE
ALTA DENSIDAD



DIFUSOR ANTITURBULENCIAS,
PARA UN MENOR CONSUMO



TERMOSTATO Y
TERMÓMETRO



PILOTO LUMINOSO DE
FUNCIONAMIENTO

(Incluye: válvula de seguridad, manguitos dieléctricos, cable de conexión y clavija)

*Se requiere revisión anual de ánodo.

DATOS TÉCNICOS / INSTALACIÓN VERTICAL

Modelo	Código	Capacidad (L)	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Tiempo de calentamiento (60°C, Δt=50°C)	Tomas	ERP	Perfil
WELCOME 150	871230	150	1600	230	34	4h 15min	3/4"	C	M
WELCOME 200	881208	200	2200	230	43	5h 42min	3/4"	C	L

DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
WELCOME 150	1050	800	530	-	-	-	-	1190	513
WELCOME 200	1050	800	530	-	-	-	-	1510	513

