

FICHA TÉCNICA

AUSTRAL GRIS RECTIFICADO 25x150 cm

Porcelánico Esmaltado 10,0 mm

ENSAYO	NORMA	REQUERIDO (EN 14411)		RESULTADO	
Características dimensionales	ISO 10545-2	Requerida		CUMPLE	
Absorción de agua	ISO 10545-3	Bla	E<0,5%	Bla	0,2%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	MIN 35 N/mm ²		51	
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	MIN 1300 N		3100	
Resistencia al impacto	ISO 10545-5	---		---	
Abrasión superficial PEI	ISO 10545-7	Clase		3	
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	---		---	
Resistencia choque térmico	ISO 10545-9	Requerida		CUMPLE	
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Requerida		CUMPLE	
Resistencia a la helada (daños)	ISO 10545-12	Requerida		CUMPLE	
Resistencia química					
Productos domésticos y aditivos de piscina	ISO 10545-13	---		GA	
Ácidos y alcalis	ISO 10545-13	---		GLA / GHA	
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min. Clase 3		5	
Dureza MOHS	UNE-67-101	---		6	
Deslizamiento (test péndulo)	UNE/ENV 12633/2003	CLASE		2	
Deslizamiento (test rampa calzado)	DIN-51130			R10	
Deslizamiento (test rampa descalzo)	DIN-51097			---	

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.