



410010000944 UD. CUERDA UNION PA TRENZ 6MM EN1263-1 100MTL

Materia Prima	Poliamida Alta Tenacidad	
Construcción	Cuerda trenzada	
Presentación:	Bobina 100 metros plastificada	
Resistencia aproximada:	7,5 KN	
Normativa de Referencia	EN 1263-1	

En los pesos y resistencias en la cordelería puede existir una variación de +- 5%

Cuerda Rope				Resistencia mínima a la tracción Minimum traction resistance (kN)					Sistema System	Notes Notes
Denominación Denomination	Sin extremos Without	Con gaza With bright	Sin gaza W / out	7,5	10	15	20	30		
F		x					x^a		V	Cuerda de atado Tie Rope
G			x				x^a		V	Cuerda de atado Tie Rope
H		x			x^b				V	Cuerda de atado Tie Rope
J			x		x^b				V	Cuerda de atado Tie Rope
K	x							x	S	Cuerda perimetral Border Rope
L		x						x^a	S	Cuerda de atado Tie Rope
M			x					x^a	S	Cuerda de atado Tie Rope
N		x		x					S, T, U, V	Cuerda de unión Coupling Rope
O			x	x					S, T, U, V	Cuerda de unión Coupling Rope
P	x						x		V	Cuerda perimetral Border Rope
R		x				x^b			S	Cuerda de atado Tie Rope
Z			x			x^b			S	Cuerda de atado Tie Rope

^a Si la red se sujeta con una cuerda con un ramal de carga.
If the net is attached with a single rope.

^b Si la red se sujeta con una cuerda con doble ramal de carga.
If the net is attached with a double rope.