



## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **PASTA TEMPLE GOTELE**

---

#### **DESCRIPCIÓN**

Pintura al temple formulada a partir de mezcla de diferentes tipos de carbonatos de fina granulometría y gran blancura.

#### **DATOS TÉCNICOS**

Color: Blanco y colores por encargo.

Brillo: Mate.

Sólidos en peso: 75.0 %

Sólidos en volumen: 60.0 %

Peso específico: 1.60 – 1.70 Kg./l (a  $23 \pm 2$  °C)

pH: 8.0 – 10.0 (a  $23 \pm 2$  °C)

Rendimiento teórico: Liso: 1 – 2 m<sup>2</sup>/Kg. y mano, según superficie.

Secado: 3 – 4 horas.

Disolvente: Agua.

#### **APLICACIÓN**

Decoración y protección de paramentos interiores tanto en obra nueva como vieja.

#### **MODO DE EMPLEO**

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Diluyente y limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, etc. e imprimadas adecuadamente.

Diluir el producto entre 1 – 1.5 litros de agua por saco de 25 Kg. según la viscosidad de aplicación deseada.

Si se desea colorear puede emplearse COLORANTE AL AGUA DECOLOR, como máximo un 5%.

En general se recomienda:

- Aplicar entre 5 °C y 35 °C.
- No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
- Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.



## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **PASTA TEMPLE GOTELE**

---

#### **PRESENTACIÓN**

Sacos de plástico de: 13 Litros

#### **ALMACENAMIENTO**

6 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 °C y 35 °C y protegido de la intemperie.

#### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.