

# AQUAtronics

by innowater



## bomba pH

- Instalación rápida y sencilla.
- Cabezal peristáltico transparente intercambiable sin tornillos.
- Fácil calibración y configuración a través del sistema de menús del clorador.
- Motor de velocidad variable.
- Dosificación continua y proporcional.
- Alarma de dosificación y arranque diferido programables.
- Pulsador de accionado manual.
- Garantía de 3 años.



# pH bomba

<b>Escala de pH</b>	0 – 14 pH
<b>Resolución pH</b>	0,01 pH
<b>Conector sonda</b>	BNC
<b>Calibración pH</b>	Dos puntos
<b>Dosificación</b>	Velocidad variable
<b>Caudal máximo</b>	1,5 l/h a 1,5 bar
<b>Altura máxima de succión</b>	1,5 m
<b>Tubo peristáltico</b>	Santoprene®
<b>Tubo de succión</b>	PVC cristal 4×6 mm
<b>Tubo de inyección</b>	PP 4×6 mm
<b>Tensión de alimentación</b>	100-240 VAC, 50-60 Hz
<b>Consumo eléctrico</b>	20 W
<b>Peso</b>	300 g
<b>Dimensiones</b>	220 x 130 x 85 mm

**AQUA**tronics  
by innowater

C/ Herreros 5. Parque Empresarial Prado del Espino  
28660 Boadilla del Monte. Madrid - España / Spain  
info@aquatronics.es / T. +34 910 228 544

[www.aquatronics.es](http://www.aquatronics.es)