

NP SPRAYS



Ideal para césped, cobertura del suelo y áreas de arbustos.

- Disponible en modelos de 2 "y 4" – brinda flexibilidad en el diseño del sistema.
- Acepta boquillas de rosca hembra.
- Resorte de retracción de acero inoxidable – proporciona una retracción fiable del tubo ascendente en todas las condiciones del suelo.
- Elevador de trinquete – permite una fácil alineación del patrón girando el elevador.
- Cuerpo de perfil estrecho – fácil de adaptar con los sistemas existentes.



K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404 USA
561.844.1002
FAX: 561.842.9493
1.800.735.7246 | www.krain.com



NP SPRAYS

Los SPRAYS POP-UP de NP e fabrican pensando en el contratista. Con el perfil estrecho, el reemplazo es sencillo.

El sello duradero resistente a los microbios garantiza un funcionamiento sin fugas y prolonga la vida útil del producto.

Especificaciones

- Clasificación de presión: 1,38 – 3,45 bar (20 – 50 PSI)
- Rango de flujo: 0,83 – 18,17 LPM (.22 - 4.8 GPM)
- Tasa de precipitación: 0,99 – 5,84 cm/hr (.39 - 2.3 in/hr) (según el espaciado y la boquilla utilizada)
- Entrada: 1,3 cm (1/2") Rosca macho NPT
- Altura total del cuerpo: NP2: 5 cm (2"), NP4: 10 cm (4")

Modelos

NP2 Cuerpo de rociador de perfil estrecho de 5 cm (2")

NP4 Cuerpo de rociador de perfil estrecho de 10 cm (4")

Otras opciones se agregan al número de pieza:

-CV Válvula de retención

Cómo Especificar:

Número de modelo	Descripción
NP2	2" NP Body