

PLASTE LISTO AL USO PROYECTABLE/AIRLESS

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN

Enlucido proyectable en pasta para uso interior, sin fraguado. Ideal para alisar, renovar y recubrir los fondos y superficies con irregularidades y gotelé.

SOPORTES

- Gotelé plastificado, pintura plástica tradicional, ladrillo, bloque y tabique prefabricado, hormigón, fibra de vidrio, superficies de yeso o escayola con imperfecciones o irregularidades que se desee eliminar.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- Fácil de alisar y lijar.
- Aplicación airless. Boquilla recomendada 5.31 - 6.31.
- No descuelga.
- Secado rápido.
- Gran poder de cubrición.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original.

USOS

- Renovación de fondos viejos y reparación de rayas, golpes y microfisuras.
- Creación de trabajos de relieve para decoración.
- Acabados de extraordinaria finura.
- Alisado de fondos con relieve.



INTERIOR



EMBALAJE



Palet 44 x 20 Kg



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene < 140 g/l COV máx.

G3S1V0W0A0C0R0

RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO



Preparación

Listo para su empleo.
Limpieza de los útiles al agua



Rendimiento

1.50 - 2.00 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Espesor máximo por capa

3 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Granulometría

50 micras



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

Soporte absorbente: 2 - 3 H