

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible
LDF40CB40

SMD Downlight Empotrado Redondo Direccional.



Aplicaciones domésticas, comercios y oficinas.
Salas de espera, vitrinas, locales comerciales,
salas de exposiciones, pasillos, zonas comunes,...
Ideal para sustitución de luminarias de
halógenos y bajo consumo.

Applicazioni: Domestiche, commerciali e uffici.
Sale d'attesa, vetrine, locali commerciali,
sale d'esposizione, corridoi, zone comuni...
Ideale per sostituire lampade alogene o
basso consumo.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	40W.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	220-240V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	180mA.

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	5.120lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	4.000K.
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	>80.
Tono de luz - Tono di luce		Day light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		Osram Duris S10.
Ángulo de luz - Angolo di luce		>40°.
Regulable - Dimmerabile		No.

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase 0 - Classe 0
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.

Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Aleación aluminio - Lega alluminio
Difusor - Difusore		PMMA
Color - Colore		Blanco hueso - Bianco osso
Modelo - Modello		Foco extraíble - Faro Estraibile

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	-
Anchura total - Altezza totale	A	Ø190mm.
Altura Total - Altezza totale	H	155mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	1.350gr
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	1.500gr
Packing - Scatolo	mm.	
Montaje - Montaggio		Con ganchos - Con ganchi
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.	-
Corte instalación - Foro installazione	mm.	Ø165mm.

Extras - Extra

Tensión nominal Driver - Tensione nominale driver		-
Input	V	AC 220-240V.
Output	V	DC 40-65V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	550mA
Orientable - Orientabile		0° a 90°
		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LDF40CB40
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541045545
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	6 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	11,42 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		630x425x195mm.

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.