

QUIMICAMP PISCINAS

ALBORAL 3 EFECTOS RÁPIDO GRANULADO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Tratamiento rápido y completo del agua de la piscina con un solo producto:

- Cloración: Desinfección rápida del agua de la piscina.
- Algicida: Eliminación y prevención de algas en el agua.
- Floculante: Coagulación de las partículas en suspensión y fácil eliminación por filtración.

El uso del producto es para aplicación en el vaso la piscina. Producto Bactericida y Algicida.

- Será de USO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL cuando los envases que se manipulen del producto sean inferiores o iguales a 5 kg.
- Será de USO POR PERSONAL PROFESIONAL, cuando los envases del producto que se manipulen sean mayores a 5 kg.

PROPIEDADES

Aspecto: Granulado blanco con motas azules

Olor: Característico a cloro

pH (1%): 6 - 7 contenido en cloro útil (%): 18 - 21 Formato: Solido

COMPONENTES ACTIVOS

Dicloroisocianurato sódico dihidratado (Trocloseno sódico dihidratado) (CAS: 51580-86-0)(94%), Sulfato de Alúmina (CAS: 10043-01-3) (5 %), Sulfato de Cobre pentahidratado (CAS: 7758-99-8) (1%).

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Con el filtro en marcha, añadirlo directamente en el skimmer. También se puede disolver previamente en agua la dosis correspondiente y añadirla directamente al agua de la piscina bien repartida por todo el perímetro. Realizar el tratamiento preferiblemente al atardecer.

- Tratamiento de arranque: 250-500 g / 50 m³
- Tratamiento de mantenimiento: 90-150 g / 50 m3 diariamente o según consumo.

Estas dosis son de carácter orientativo y poder ser modificadas por la climatología o las características propias de cada instalación. Mantener el cloro libre entre 0.5 y 2 ppm (mg/l).

PRODUCTOS QP | C/Doctor Fleming, 4 Bajo | 46004 VALENCIA 1.docx 963 346 940 | www.productosqp.com FT2042_REV

Página 1 de 3



En piscinas con revestimiento de liner, lámina armada, piscinas pintadas o poliéster, es conveniente diluir la dosis previamente antes de aplicar directamente el producto en el agua.

Este producto no es aconsejable para usar con dosificador ni con filtros de diatomeas o zeolitas

APLICACIONES

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este producto no es aconsejable para usar con dosificador ni con filtros de diatomeas o zeolitas.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. No utilizar el producto junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro)

Incompatible con metales, agentes oxidantes y reductores, ácidos, álcalis, productos nitrogenados, sales amónicas, urea, aminas, derivados de amonio cuaternario, aceites, grasas, peróxidos, tensioactivos catiónicos.

Cumple con la norma UNE_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos.

Una vez acabado el producto, enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

Los envases vacíos destinados para USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

Los envases vacíos destinados para USO POR PERSONAL PROFESIONAL deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

PRESENTACIÓN

| FORMATO | CÓDIGO | EAN |
|---------|--------|---------------|
| 2 kg | 204202 | 8410189017188 |
| 5 kg | 204205 | 8410189017195 |
| 10 kg | 204210 | 8410189017201 |
| 30 kg | 204230 | 8410189017218 |

REGISTRO

N° de Inscripción en el Registro de Plaguicidas: 16-60-08290

UFI: 97N5-X016-7009-WHR7

PRODUCTOS QP | C/Doctor Fleming, 4 Bajo | 46004 VALENCIA 1.docx 963 346 940 | www.productosqp.com FT2042_REV

