

Referencia artículo

5843-A

## Paleta andaluza con mango madera de haya PEFC 180 mm / 5843A



Marca

Bellota

Código EAN

8414299132700

Uso

Para trabajos de albañilería y  
alicatado.

### Ventajas

Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.

Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.

No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.

### Descripción

Paleta andaluza profesional de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible).

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga.

Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de albañilería.

## Atributos y características

---

### Atributos

Tamaño de la hoja largo x  
ancho (en mm): 180x110

## Características

Uso: Para trabajos de albañilería y alicatado.

Material de la hoja: Acero

Material del mango: Madera de haya

Longitud de la hoja (en mm): 18

Anchura de la hoja (en mm): 110

Hoja cónica

Forma: Hoja cuadrada con hombros redondos

Forjada en una sola pieza

Resistencia unión hoja-mango: 600 Kg

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
100	110	310	0.4

Peso bruto (en Kg)

0.467

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Acero,Madera de haya	Metálico,Madera	Hoja barnizada,Mango barnizado

## Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	PEFC

## Enlaces PDF

---

Repuestos



M 5842-H

Mango de madera de haya con  
certificado PEFC para Paleta / M  
5842-H