

## FICHA TÉCNICA

TESSERA STONHENG BLANCO 33,3X100 cm

Pasta Roja 10,5 mm

| ENSAYO                                     | NORMA              | REQUERIDO                | RESULTADO |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Características dimensionales              | ISO 10545-2        | Requerida                | CUMPLE    |
| Absorción de agua                          | ISO 10545-3        |                          | 14%       |
| Resistencia a la flexión                   | ISO 10545-4        | MIN 12 N/mm <sup>2</sup> | 21        |
| Fuerza de rotura                           | ISO 10545-4        | MIN 600 N                | 1308      |
| Resistencia al impacto                     | ISO 10545-5        | ---                      |           |
| Abrasión superficial PEI                   | ISO 10545-7        | Clase                    | ---       |
| Dilatación térmica lineal                  | ISO 10545-8        | ---                      |           |
| Resistencia choque térmico                 | ISO 10545-9        | Requerida                | CUMPLE    |
| Resistencia al cuarteo                     | ISO 10545-11       | Requerida                | CUMPLE    |
| Resistencia a la helada (daños)            | ISO 10545-12       | Requerida                | NO CUMPLE |
| Resistencia química                        |                    |                          |           |
| Productos domésticos y aditivos de piscina | ISO 10545-13       | ---                      | GA        |
| Ácidos y alcalis                           | ISO 10545-13       | ---                      | GLA / GHA |
| Resistencia a las manchas                  | ISO 10545-14       | Min. Clase 3             | 5         |
| Dureza MOHS                                | UNE-67-101         | ---                      | 5         |
| Deslizamiento (test péndulo)               | UNE/ENV 12633/2003 | CLASE                    | ---       |
| Deslizamiento (test rampa calzado)         | DIN-51130          |                          | ---       |
| Deslizamiento (test rampa descalzo)        | DIN-51097          |                          | ---       |

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.