

Aqua mat



DESCALCIFICADOR CONTRA-CORRIENTE MODELOS K68

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal. Válvula volumétrica K68C3, programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente.

- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 4 m³/h) y contralavados óptimos.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
- Frecuencia de regeneración de 1 a 40 días.
- Mezclador de dureza integrado en el Bypass.
- Turbina para el control del volumen de agua tratada.
- Bloqueo automático del teclado.
- Programador electrónico con display gráfico led.
- Conexión 1".
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar.
- Temperatura máxima: 43°C.
- Tensión eléctrica: 230V 50Hz 12Vcc



CARGA DE RESINA (L)	CAUDAL TRABAJO (m ³ /h)	CONSUMO DE SAL (Kg)	DEPÓSITO DE SAL (L)
35	1,2	3,5	100
48	1,6	4,8	150
73	2,4	7,3	150
100	3,4	10,0	200
136	4	13,6	200
166	4	16,6	200

