

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) nº 305/2011  
y al Reglamento Delegado (UE) nº 574/2014 de la Comisión

### Nº DoP-ES-weberdry IMPERFLEXGEL-120922

- Código de identificación única del producto tipo:* **weberdry IMPERFLEXGEL**
- Usos previstos:* Producto para protección superficial - revestimiento. Usos previstos: protección contra la penetración, control de la humedad y aumento de la resistividad.  
  
Membrana líquida de impermeabilización cementosa resistente a la inmersión en agua clorada (CM P)
- Fabricante:* Saint-Gobain Weber Cemarsa, S.A.  
Ctra. C-17, km.2  
08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)  
www.es.weber
- Representante autorizado:* No aplicable
- Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):* Sistema 3 (EN 1504-2) y Sistema 4+3 (EN 14891)
- Norma armonizada:* EN 1504-2:2005 y EN 14891:2017  
*Organismos notificados:* LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. / Applus (nº 0370)
- Prestaciones declaradas:*

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Permeabilidad al CO <sub>2</sub>	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1504-2:2005
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I: S <sub>D</sub> < 5 m	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup>	
Adhesión por tracción directa	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Reacción al fuego	Euroclase B <sub>FLS</sub> 1	
Sustancias peligrosas	NPD	
Resistencia a la adherencia inicial en tracción	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 14891:2017
Resistencia a la adherencia en tracción después de inmersión de agua	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la adherencia en tracción después de envejecimiento térmico	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la adherencia en tracción después de ciclos de hielo-deshielo	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la adherencia en tracción después de inmersión de agua de cal	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Resistencia a la adherencia en tracción después de inmersión de agua clorada	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Estanquidad	Sin penetración	
Resistencia a la propagación de fisuras	≥ 0,75 mm	
Sustancias peligrosas	Ver apartado 4.2	

NPD = Prestación no determinada

8. *Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:* **No aplicable**

*Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.*

*Firmado por y en nombre del fabricante por:*

*Esther Prat, Directora Técnica*

*Montcada i Reixac, 12-9-22*

