

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 865 E14 SL

0028346



Características del producto

- Compact and elegant design
- Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent ball lamps
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo BALL V6 806LM 865 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740754
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	8
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288283463

TABLA DE DATOS

Información General

Nombre del producto	ToLEDo BALL V6 806LM 865 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Cap/Base	E14
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740754
Warranty	3 years

Datos ópticos

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 865 E14 SL

0028346

Flujo luminoso (nominal) (lm)	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	6500
Color de la luz	Daylight
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	150
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	8
Equivalent watt (W)	60
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	2.7
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	8
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	131
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	211
Max. Luminaires per 20A C Breaker	364

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	90
Nominal Product Diameter (mm)	45
Peso (kg)	0.045

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288283463
Longitud del embalaje individual(cm)	4.5
Anchura única del embalaje (cm)	4.5
Packaging single depth (cm)	8.9
DUN14 (inner)	25410288283467
Cantidad de la unidad de Venta	6
DUN14 (outer)	15410288283460
Cantidad del embalaje por cajas	6
Packaging outer length / height (cm)	14.3
Packaging outer width (cm)	9.7

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V6 806LM 865 E14 SL

0028346

Packaging outer depth (cm) 8.5

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

