

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670



Características del producto

- Compact and elegant design 470lm- suitable for replacing 40W incandescent GLS lamp. 85% energy saving compared to incandescent lamp. Instantlight at the flick of a switch Uniformlight distribution Colourtemperatures - 2700K Goodcolour rendering (CRI 80) Perfectfor hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lowmaintenance costs A+ energy rating - 78 lm/W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740290
SE del número electrónico	8294409
Warranty	3 years
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Wattage (W)	5.5
Tensión (V)	230
Average life (Nominal) (h)	15000
Product EAN number	5410288266701

TABLA DE DATOS

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Type	ToLEDo GLS
Cap/Base	E27
Fixture rating	Open
General application	Hospitality, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740290
SE del número electrónico	8294409

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670

Warranty 3 years

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
IRC (Ra)	80
Ángulo del haz (clasificado) (°)	180
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Wattage (W)	5.5
Equivalent watt (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión (V)	230
Lamp power factor	0.5
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Corriente de irrupción (A)	2.3
Lamp Energy Label (class)	A+
kWh per 1000 hours burning time	6
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A C Interruptor automático	258
Luminarias máximas por 16A C Interruptor automático	415
Max. Luminaires per 20A C Breaker	519

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Longitud (mm)	107
Nominal Product Diameter (mm)	60
Peso (kg)	0.056

Empaquetado

Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288266701
Longitud del embalaje individual(cm)	11.3
Anchura única del embalaje (cm)	6.4
Packaging single depth (cm)	6.4
DUN14 (inner)	25410288266705
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	21.1

ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL


0026670

Ancho interior del embalaje	14.6
Longitud interior del embalaje	14.6
DUN14 (outer)	15410288266708
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length / height (cm)	76.6
Packaging outer width (cm)	23.3
Packaging outer depth (cm)	32.8

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures

DIBUJOS TÉCNICOS



ToLEDo GLS

ToLEDo GLS V6 470LM 827 E27 SL

0026670

