


Datos Técnicos

**PRODUCTO :** PERFIL DE EXPANSION AUTOADHESIVO

**PERFIL :** Acero inoxidable ferrítico de 1 mm de espesor y una dureza K40, recubierto con folio decorativo.



Longitud : 900mm

El perfil de expansión con forma curvada sirve para rematar pavimentos que se encuentren al mismo nivel o con un pequeño desnivel de máximo 5 mm. Tiene un cuerpo de acero inoxidable ferrítico de 1 mm de espesor y una dureza K40

**RECUBRIMIENTO DECORATIVO :**  
Papel decorativo impregnado con resinas melamínicas termoplásticas.

**ADHESIVO DE UNION DECORATIVO / PERFIL :**  
Adhesivo holt melt de poliuretano

**CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES DEL DECORATIVO :**

Resistencia superficial a líquidos fríos, 10 minutos UNE EN 12720 :

( Ac. Acético 5% / Acetona / Amoniaco 7% / Café / Alcohol 96% )  $\geq 3$

Resistencia encolado a frío/calor : 1 hora -12°C / 1 hora 50°C

Tras 3 ciclos ..... Sin desencolados

Resistencia a la abrasión UNE EN 438-2 :

UNE-EN 438-2..... > 500 vueltas

Corte el perfil con la herramienta adecuada, preferentemente tijera de corte de chapa o radial. No cortar el perfil de acero con disco de dientes.

El corte del perfil debe ser realizado utilizando guantes de protección para evitar cortes y gafas de protección para prevenir proyecciones de partículas metálicas a los ojos.