


1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO										
<b>Producto</b>	Baldosa prefabricada de hormigón									
<b>Usos</b>	Usos previstos: áreas pavimentadas sometidas a tráfico y en cubiertas									
<b>Normas de referencia</b>	UNE-EN 1339									
<b>Sistema de evaluación de la conformidad</b>	Sistema 4									
2. IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE										
<b>Tabisam, S.L.U.</b>				<b>Centro de producción en :</b>						
c/ Orihuela, 100		Tfno.: 966701176		Barrio Los Pérez, s/n			03187 Montesinos			
03182 Torrevieja		Fax: 965717173		Alicante (España)			Tfno.: 966721320		Fax: 966720026	
Alicante ( España)										
3. PRESTACIONES DECLARADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL CTE										
Característica	SE-1	SE-2	SI-1	SI-2	HS-1	HR	HE-1	Método de ensayo	Valor	Unidad
Dimensiones	Longitud	✓					✓	UNE-EN 1339-An. C	400	mm
	Anchura	✓					✓		200	mm
	Altura	✓					✓		40	mm
Tolerancias dimensionales Clase 3 – Marcado R	Longitud							UNE-EN 1339-An. C	± 2	mm
	Anchura		✓				✓		± 2	mm
	Altura								± 2	mm
Diferencia máxima de las dos diagonales Clase 3 – Marcado L		✓					✓	UNE-EN 1339-An. C	2	mm
Planeidad y curvatura	Convexidad máxima		✓				✓	UNE-EN 1339-An. C	2,5	mm
	Concavidad máxima								1,5	mm
Resistencia a flexión característica Clase 1 – Marcado S	✓	✓						UNE-EN 1339-An. F	≥ 3,5	MPa
Mínimo de la resistencia a la flexión Clase 1 – Marcado S	✓	✓						UNE-EN 1339-An. F	≥ 2,8	MPa
Resistencia al desgaste por abrasión Clase 1 – Marcado F	✓	✓						UNE-EN 1339-An. G	PND	
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	✓	✓						UNE-EN 1339	Satisfactoria	
Carga característica de rotura Clase número 110 – Marcado 11	✓	✓						UNE-EN 1339-An. F	≥ 11	kN
Carga mínima de rotura Clase número 110 – Marcado 11	✓	✓						UNE-EN 1339-An. F	≥ 8,8	kN
Absorción de agua por capilaridad Clase 1 – Marcado A						✓		UNE-EN 1339-An. E	PND	
Resistencia hielo-deshielo con sales anticongelantes						✓		UNE-EN 1339-An. E	PND	
Reacción al fuego			✓	✓				Según legislación	Clase A1 <sup>(1)</sup>	
Comportamiento frente al fuego externo			✓	✓				Según legislación	Satisfactorio <sup>(2)</sup>	
Conductividad térmica			✓	✓				UNE-EN 13369	1,2	W/mK
Aspectos visuales	✓	✓						UNE-EN 1339-An. J	Conforme	
<sup>(1)</sup> Decisión de la Comisión 96/603/CE, Euroclase A1 sin necesidad de ensayos.										
<sup>(2)</sup> Decisión de la Comisión 2000/605/CE										
								SE-1 Resistencia y estabilidad SE-2 Aptitud al servicio SI-1 Propagación interior SI-2 Propagación exterior HR Protección frente al ruido HS-1 Protección frente a la humedad HE-1 Limitación a la demanda energética		
4. OTRAS CARACTERÍSTICAS										
<b>Tipo de cemento</b>	CEM I 42,5R, cumple el RC-08, producto con marcado CE y marca N de AENOR.									
<b>Tipo de áridos</b>	Finos y gruesos, procedentes de machaqueo. Control de recepción en planta, control mediante ensayos periódicos, según se indica en la EHE, mensuales para granulometría y forma de árido, anuales para ensayos de condiciones físico-químicas y físico-mecánicas. Control en planta de proveedor, adecuado almacenamiento en nuestros acopios.									
<b>Aditivos</b>	Dosificación no superior al 5% del peso del cemento, según EHE. Aditivos empleados con certificación de conformidad CE.									
<b>Masa en seco</b>	6,86 kg									
<b>NOTAS</b>										
<p>PND: prestación no determinada por los usos de la pieza</p> <p>Color gris, blanco y crema. Se sirve en palet de 152 unidades.</p> <p>Piezas por m<sup>2</sup>: 12,5</p> <p>Las especificaciones indicadas pueden sufrir modificaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica.</p>										
D. José Manuel Martínez Imbernon, gerente, en nombre y representación de Tabisam, S.L.U. declaro que las prestaciones del producto identificado en el apartado 1 son conformes con las prestaciones declaradas en los apartados 3 y 4. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.										
En Torrevieja, julio de 2016					Firmado:					
					<p><b>TABICEM BUILD IMPROVEMENT, S. L. U.</b></p> <p>C.I.F.: B - 54430004</p> <p>Ctra. Orihuela, Km. 17 - Finca Lo Catalan</p> <p>03193 SAN MIGUEL DE SALINAS</p>					