

Características generales de la gama

Eficiencia energética

Toda la gama de productos Airmart incorpora tecnología inverter y el nuevo gas R32, permitiéndonos alcanzar elevadas **eficiencias energéticas**. Esto nos beneficia tanto a nivel **económico** como **mediambiental**, pilares fundamentales del desarrollo tecnológico.

Conectividad

Controla desde cualquier lugar tu aire acondicionado Airmart. Un módulo **WiFi** sencillo de instalar en formato USB es la puerta de entrada al **Internet of Things** y pone en la palma de tu mano el control total de la temperatura de tu hogar.

Silencio

Airmart se compromete con tu descanso, y te ofrece una gama de productos con niveles **sonoros bajísimos**. Combinando diseños aerodinámicos de sus ventiladores con motores **ultra-silenciosos**, pone al servicio del bienestar la tecnología más puntera.

SPLIT PARED

Con tan sólo **24dB(A)** de presión sonora, el confort adquiere un nuevo significado con tu nueva máquina Airmart. **Silenciosa**, eficiente y conectada gracias a su módulo Wifi*, reúne todas las prestaciones que necesitas sin perder ni un Vatio de potencia.



MODELO	Interior		AM25TK4-IU	AM35TK4-IU	AM50TK4-IU	AM68TK4-IU
	Exterior		AM25TK4-OU	AM35TK4-OU	AM50TK4-OU	AM68TK4-OU
EAN	Interior		6932063811108	6932063811115	6932063811122	6932063811139
	Exterior		6932063811146	6932063811238	6932063811153	6932063811160
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.5/2.8	3.2/3.4	4.6/4.6	6.2/6.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	0.83/1.03	1.14/1.21	1.63/1.45	2.00/1.80
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/4.0	6.1/4.0	6.3/4.0	6.7/4.0
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
CAUDAL AIRE	Int./Ext.	m3/min	450/2100	450/2100	700/2500	1100/2500
	Interior	dBA (mínima)	24	24	28	33
PRESIÓN SONORA	Exterior	dBA	50	50	54	57
	Interior	An./Fon./Al. (mm)	708/263/190	708/263/190	865/200/290	1008/225/318
DIMENSIONES	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	700/245/544	700/245/544	800/275/553	800/275/553
	Interior	Neto (kg)	7.4	7.4	8.7	11.6
PESO	Exterior	Neto (kg)	22.8	23.5	29.2	32.7
	R32	g	500	550	680	900
CARGA REF.	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")
CONEXIONES	Frio	°C	-10-43°C			
	Calor	°C	-15-24°C			
RANGO DE TEMPERATURA			m	20	20	25
			m	10	10	15
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA			m-g/m	5-20	5-20	5-20
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.						
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL						

* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

CONVERTIBLES

La versatilidad de los **convertibles Airmart**, para instalación en techos y suelos, unida a su atractivo diseño y su potente ventilador, garantiza su perfecta **integración** en cualquier ambiente y un nivel de confort óptimo.



MODELO	Interior		AM71ST	
	Exterior		AM71OU	
EAN	Interior		6936294532016	
	Exterior		6936294531965	
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	7.1/7.5	
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.30/2.13	
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/3.8	
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A	
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/min	1250/1128/930/840	
	Interior	dBA (mínima)	33	
PRESIÓN SONORA	Exterior	dBA	54	
	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1325/230/680	
DIMENSIONES	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/353/697	
	Interior	Neto/Bruto (kg)	33/37	
PESO	Exterior	Neto/Bruto (kg)	48/53	
	R32	g	1300	
CARGA REFRIGERANTE	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	
CONEXIONES	Frio	°C	-10-46°C	
	Calor	°C	-15-24°C	
RANGO DE TEMPERATURA			m	50
			m	30
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA			m-g/m	10-45
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.				
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL				

* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.



AIRMART

BRICOMART

AIRMART

C. de la Metal·lúrgia 53, 08908 - L'Hospitalet de Llobregat

Tel: 900 293 426
(Disponible de 8:30h a 18:00h y de Lunes a Viernes)

SAT: www.airmart.services
WEB COUMENTACIÓN: <https://support.airmart.services/login>

MULTISPLIT

Ahorra espacio y materiales de instalación con las máquinas Multisplit de Airmart. Un todo en uno versátil que te permite climatizar varias estancias con la eficiencia y confort de una máquina Airmart.

- Cubre válvulas

Blue Fin

Silencio

WiFi opcional
- Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



MODELO	Interior		AM2U40-4	AM2U50-4	AM3U55
EAN	Exterior		6932063811023	6932063811030	6936294531989
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	4.0/4.4	5.0/5.2	5.0/6.0
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	1.00/1.07	1.43/1.40	1.45/1.75
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.5/4.0	6.5/4.0	6.2/3.8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A+	A++/A+	A++/A+
CAUDAL AIRE	Exterior	m3/min	2200	2200	3000
PRESIÓN SONORA	Exterior	dBA	52	52	51
DIMENSIONES	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	800/275/553	800/275/553	890/340/700
PESO	Exterior	Neto/Bruto (kg)	34/37	36/39	51/55
CARGA REFRIGERANTE	R32	g	1000	1400	1600
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	2 x 6.35 (1/4")	2 x 6.35 (1/4")	3 x 6.35 (1/4")
	Gas	mm (pulg.)	2 x 9.52 (3/8")	2 x 9.52 (3/8")	3 x 9.52 (3/8")
RANGO DE TEMPERATURA	Frio	°C	-10-46°C		
	Calor	°C	-15-24°C		
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	30	30	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	15	15	15
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	20-20	20-20	30-20

* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

Combinaciones posibles	Unidades interiores	Unidades exteriores
2x1	AM2STK4-M+AM35TK4-M	AM2U40
2x1	AM35TK4-M+AM35TK4-M	AM2U50
3x1	AM25TK4-M+AM25TK4-M+AM35TK4-M	AM3U55

WiFi OPCIONAL
Configura tu aire: decide como y cuándo climatizas tu hogar con su temporizador semanal. Sensor de proximidad: tu aire inteligente se enciende y apaga de forma automática mediante GPS. Autodiagnóstico: resuelve rápidamente cualquier problema con su función de autodiagnóstico.

CONDUCTOS

Con las máquinas de conductos Airmart podrás climatizar uno o **varios espacios** sin modificar la estética del ambiente. Además, su **bajo perfil** garantiza su instalación en cualquier falso techo y su **alta presión estática** disponible permite redes de conductos extendidas.

- Flexibilidad de instalación

Bomba incluida

Compacta

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



MODELO	Interior		AM71CD	AM105CD
	Exterior		AM71OU	AM105OU
EAN	Interior		6936294532610	6936294532627
	Exterior		6936294531965	6936294531958
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	6.8/7.5	9.5/10.5
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	2.26/2.34	3.16/3.27
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		5.6/3.8	5.6/3.8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A+/A	A+/A
PRESIÓN ESTÁTICA	mín.-máx	Pa	50-100	50-100
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/h	1200/980/800	1440/1260/1100/9000
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	42	36
	Exterior	dBA	54	56
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	1100/700/248	1100/700/248
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	890/353/697	920/372/760
	Interior	Neto/Bruto (kg)	31/34	38/45
PESO	Exterior	Neto/Bruto (kg)	48/53	65/70
	R32	g	1300	1500
CONEXIONES	Líquido	mm (pulg.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
	Frio	°C	-10-46°C	
RANGO DE TEMPERATURA	Calor	°C	-15-24°C	
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	50	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	30	30
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	10-45	10-45

* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.

CASSETTES

Ya sea con atractivos paneles compactos o con el novedoso **Air360** para potencias superiores, un cassette Airmart es la solución ideal para oficinas o comercios, ya que se puede instalar en techos con una elevación de hasta **4.2m**.

- 4 vías

Air360

Fresh Air

Refrigeración a -10°C

Calefacción a -15°C



MODELO	Interior		AM50CT	AM71CT	AM105CT
	Exterior		AM20TK50-OUT	AM71OU	AM105OU
EAN	Panel		PNL-700	PNL-950	PNL-950
	Interior		6936294532306	6936294532047	6936294532030
	Exterior		6924362773157	6936294531965	6936294531958
	Panel		6936294531927	6936294531910	6936294531910
CAPACIDAD NOMINAL	Frio/Calor	kW	5.0/5.5	7.1/8.0	9.2/10.2
CONSUMO NOMINAL	Frio/Calor	kW	1.53/1.52	2.20/1.91	3.12/2.90
SEER/SCOP	Refrigeración/Calefacción		6.1/3.8	6.1/3.8	5.9/3.8
CLASE ENERG.	Refrigeración/Calefacción		A++/A	A++/A	A+/A
CAUDAL AIRE	A/M/B/SB	m3/min	700/620/500	1260/1070/820/680	1680/1530/1320/1190
PRESIÓN SONORA	Interior	dBA (mínima)	35	26	34
	Exterior	dBA	31	54	52
DIMENSIONES	Interior	An./Fon./Al. (mm)	570/570/260	840/840/204	840/840/246
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	820/338/614	890/353/697	920/372/760
	Exterior	An./Fon./Al. (mm)	700/700/60	950/950/50	950/950/50
	Interior	Neto/Bruto (kg)	19/22	27/32	31/36
PESO	Exterior	Neto/Bruto (kg)	37.8/41.5	48/53	65/70
	R32	g	950	1300	1500
CARGA REFRIGERANTE	Líquido	mm (pulg.)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Gas	mm (pulg.)	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
CONEXIONES	Frio	°C	-10-43°C	-10-46°C	
	Calor	°C	-15-24°C	-15-24°C	
LONGITUD MÁXIMA TUBERÍA		m	25	50	50
DIFERENCIA DE ALTURA MÁX.		m	15	30	30
METROS PRECARGA/CARGA ADICIONAL		m-g/m	7-20	10-45	45

* Valores acústicos medidos a 1m de la máquina de aire acondicionado interior.