

**Descripción:**

Lastois Roca es un sellante elástico, con cargas minerales y pigmentos. Tiene gran resistencia a los agentes atmosféricos y la radiación UV. El producto una vez curado es impermeable al agua y una vez seco puede ser pintado con pinturas al agua.

**Aplicaciones:**

Lastois Roca se utiliza para sellados de diversos materiales de construcción como marcos, ventanas de aluminio, madera, hierro, PVC, etc.  
Relleno y sellado de fisuras, juntas, remates de chimeneas, fibrocemento, pizarra, etc. Placas de yeso, hormigón prefabricado, piezas de piedra, mármol, etc. Es muy adecuado para emplear en el sellado y remates de sistemas SATE, por su plasticidad y capacidad de transpiración.

**Propiedades y ventajas:**

\* GRAN ADHERENCIA \* RESISTENTE A UV \* RESISTENTE A LA INTEMPERIE \* MUY BUENAS PROPIEDADES ESTETICAS \* PINTABLE \*

**Características Técnicas:**

Aspecto	pasta tixotrópica
Color/es	blanco, gris, negro, marrón, teja, arena, santiago
Densidad	1,65 kg/lit
Elongación a la rotura	7%
PH	8
Retracción	12 - 14%
Seco totalmente	5 mm cada 12 horas para 20°C
Seco totalmente	15 a 21 días según condiciones climáticas
Temperatura de servicio	de -20 a +80°C
Temperatura de trabajo	de 5 a 40 °C

**Preparación de la superficie:**

El soporte de aplicación debe estar limpio, seco y curado, sin humedad permanente.

**Limpieza de las Herramientas:**

Las herramientas se limpian con agua abundante mientras el material está fresco.

**Modo de Aplicación:**

- Se aplica con pistola, espátula, llana, paletina, etc.
- El producto se presenta en consistencia pastosa.

**Presentación:**

Se suministra en envases de:  
tubos de

0,31 cc 12 Env por caja

**Rendimiento:**

1,65 kg/lit

**Almacenamiento:**

3 años en sus envases originales, almacenados en lugar fresco y seco protegido de la intemperie. 5 años para Lastois Roca Translúcido

La información aportada en esta ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto se basan en nuestros conocimientos actuales y son aportadas de buena fe, considerando que los productos son utilizados, manejados, aplicados y almacenados en situaciones normales y dentro de los plazos de su vida útil. Las posibles diferencias entre los materiales, soportes, condiciones reales en el lugar de la aplicación son tales que no se puede establecer una relación de garantía con el presente documento ni ninguna otra información aportada. El usuario debe verificar mediante una prueba de idoneidad que el producto se adecua al uso requerido. Los usuarios deberán remitirse a la información de la última edición de la ficha técnica, copia de las cuales le serán entregadas a su requerimiento.



SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION

©TEAIS S.A. - Todos los derechos reservados - Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón - 15143 Arteixo, A Coruña  
Telf.: 981 602 111 - Fax: 981 601 508 - Email: info@teais.es, tecnico@teais.es