



PRODUCTO: DESHOLLINADOR MANTENIMIENTO LEÑA Y CARBÓN

FECHA: 03/07/2018

REVISIÓN: 02

Familia química:

Producto para mantenimiento de chimeneas.

Uso de la sustancia:

Mantenimiento permanente de temporada de casetes, estufas, hogares y calderas.

Composición:

Cloruro de amonio	75 - <100%
Sulfato de cobre, pentahidratado	5 - <15%
Oxido de cinc	1 - <2,5%
Sulfato ferroso heptahidratado	1 - <2,5%

Modo de empleo y dosificación orientativa.

1.- Preparar un buen fuego para calentar el hogar y el conducto. Aminorarlo en el momento de la adición, a fin de mejorar el tiempo de contacto entre los vapores sublimados y las paredes del conducto.

2.- Depositar la dosis en las brasas y dejar que se consuma.

En caso de olvido, puede repetir la aplicación a la semana siguiente. Para estufas, cocinas, calderas, depositar la bolsa directamente en el fogón.

Deshollinado Catalítico de mantenimiento.

Acción catalítica progresiva para aminorar la formación de depósitos y mantener un rendimiento óptimo de los fogones, hogares, chimeneas, estufas, cocinas y calderas.

Cantidad de combustible al año, en estrenos de leña o toneladas de carbón:

< 1	2 dosis/mes
De 1 a 3	2 dosis/semana
De 3 a 5	2-4 dosis/semana
De 5 a 7	4-6 dosis/semana
>7	6-8 dosis/semana

Estos valores son dados a título orientativo y constituyen un reflejo de nuestros conocimientos y experiencias. El usuario final es el que determinará la dosis adecuada, en función de la calidad y cantidad de combustible utilizado.

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional.

PQS Piscinas y Consumo, S.A. Pol. Ind. La Palmera, Avda. de la Palmera, 71.
41700 Dos Hermanas (Sevilla).

Telf.: 0034954689300. e-mail: atencioncliente@pqs.es; laboratorio@pqs.es; www.pqs.es