DOBLE PARED (ROLLOS)

DESCRIPCIÓN	Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada fabricada en PE de alta densidad y la capa interior en PE de baja densidad.
APLICACIONES	Adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. Indicados para instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas etc.
NORMA	UNE-EN 50086-2-4
DIMENSIONES	UNE-EN 50086-2-4
CÓDIGO	N 450
RESISTENCIA LA COMPRESION	450 N
RESISTENCIA AL IMPACTO	15 J para 40 y 50, 20 J para 63, 75 y 90, 28 J para 110 y 125 y 40 J para 160, 200 y 250
TEMPERATURA MÍNIMA	-5 ºC
RESISTENCIA AL CURVADO	Curvable
EMBALAJE	Rollos de 150, 100, 75, 50 ó 25 m (según diámetros)
CERTIFICACIÓN	AENOR Producto Certificado

Diámetro nominal	Diámetro exterior (mm)	Tolerancias (mm)	Diámetro interior mínimo (mm)
40	40	+0.8	30
50	50	+1.0	37
63	63	+1.2	47
75	75	+1.4	56
90	90	+1.7	67
110	110	+2.0	82
125	125	+2.3	94
160	160	+2.9	120
200	200	+3.6	150
250	250	+4.5	188

plásticos ReVi tubos s.a.
Carretera de Barra de Miño s/n
COLES - 32950 - OURENSE - ESPAÑA
telfs. +34 988 215 454 - 216 166 - 215 787
fax + 34 988 510 185
http://www.grupo-revi.com

ReVi trefilados y cableados s.a.
Quintela de Canedo 25
32001 - OURENSE - ESPAÑA
telfs. +34 988 216 412 - 216 105 - 215 766
fax + 34 988 510 185
http://www.grupo-revi.com

conductores eléctricos ReVi s.a.
Quintela de Canedo 25
32001 - OURENSE - ESPAÑA
telfs. +34 988 216 412 - 216 105 - 215 766
fax + 34 988 510 185
http://www.grupo-revi.com