



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

José Abascal 59, 28003 Madrid



Declaramos que el mortero de albañilería **VALSEC M-7,5** cumple con las disposiciones en el anexo ZA de la norma UNE-EN 998-2 y con la clasificación declarada en los siguientes ensayos.

Producto:	VALSEC M-7,5 GRIS/BLANCO
Uso previsto:	Mortero diseñado para uso corriente (G) dentro de los límites establecidos en la ficha técnica del producto
Mortero de albañilería tipo:	M-7,5
Resistencia a compresión: <i>UNE-EN 1015-11</i>	$\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$
Resistencia Inicial de cizallamiento: <i>UNE-EN 998-2 Anexo C</i>	$\geq 0,15 \text{ N / mm}^2$ (valor tabulado)
Contenido en cloruros: <i>UNE-EN 1015-17</i>	$< 1\%$
Reacción frente al fuego:	Clase A1
Permeabilidad al vapor del agua: <i>UNE-EN 1015-19</i>	$\mu 15/35$
Conductividad térmica (λ_{10dry}): <i>UNE-EN 1745</i>	$0,67\text{-}0,76 \text{ W/mK}$ (valor tabulado)
Absorción de agua: <i>UNE-EN 1015-18</i>	$< 2\text{Kg} / \text{m}^2 \text{ min}^{0.5}$
Durabilidad (resistencia a ciclos hielo-deshielo):	Evaluación basada en las disposiciones válidas en el lugar previsto para la utilización del mortero

Nombre: R. Coll

Cargo: Responsable de Calidad

Declaración de conformidad elaborada siguiendo los requisitos y disposiciones de la edición vigente de la Norma UNE EN 998-2. Esta declaración perderá su validez con la aparición de una nueva edición o ante cualquier modificación de la normativa de referencia que implique modificaciones en las condiciones de ensayos de Tipo Inicial o en sus resultados.

2009 Rev0