Emisor térmico cerámico en aluminio inyectado

Incorporan en el interior bloques cerámicos de gran inercia térmica.

Chasis en aluminio inyectado con acabado epoxi inalterable a la acción del tiempo y a la corrosión.

crono-termostato digital intuitivo y fácilmente programable.

Integrado discretamente en la parte superior del aparato para una mayor comodidad. Programación diaria y semanal. Precisión de ±0.1ºC. Modos:

CONFORT · ECONÓMICO · ANTIHIELO · VACACIONES · CRONO · TURBO · ECO · APAGADO/ EN ESPERA

funciones

- **Detector de ventanas abiertas:** se desconecta temporalmente al detectar un cambio brusco de temperatura.
- **Sistema inteligente de encendido anticipado:** hasta 2 horas antes para disponer de la temperatura de confort a la hora programada.
- **Indicador de consumo:** consulte los datos del consumo en cualquier momento.
- **Bloqueo de teclado:** para evitar un uso indebido o accidental.
- **Limitador térmico de seguridad:** superficie de radiador más segura.

características

- Termostato de seguridad.
- Sencilla instalación con kit de soportes de fijación (+2,5 cm) a la pared incluidos.
- Doble carenado lateral.
- Fabricado en aluminio inyectado.
- Aislamiento Clase II.
- Voltaje 220 ~230 V; Frecuencia: 50Hz.
- Color blanco.
- **3 años de Garantía.**

datos logísticos

MODELO	EAN	POTENCIA	MEDIDAS	MEDIDAS EMBALAJE	PESO	PESO EMBALADO
EBMS-C03	8425120099284	500 W	36X58X10 cm	44,5X69,5X15 cm	8,3 kg	9,4 kg
EBMS-C05	8425120099291	750 W	52X58X10 cm	61,5X69,5X15 cm	12,6 kg	13,8 kg
EBMS-C06	8425120099307	1000 W	60X58X10 cm	69X69,5X15 cm	15,8 kg	17,6 kg
EBMS-C08	8425120099314	1250 W	76X58X10 cm	85X69,5X15 cm	20,1 kg	21,9 kg
EBMS-C09	8425120099321	1500 W	84X58X10 cm	92,5X69,5X15 cm	21,5 kg	23,8 kg