

## Declaraciones de prestaciones



Nº DdP05-2004R0/10LHOR

- Nombre y código de identificación**  
 GARBANCILLO R 0/10 L  
 Z-0/10-R-S-L  
 05-2004R0/10LHOR
- Nombre y dirección del fabricante**  
 Sorigue S.A.  
 Ctra C-12, PK 162. POLIGONO EL CORB  
 25006 BALAGUER (LEIDA)
- Uso previsto**  
 Áridos para hormigones
- Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones**  
 Sistema 2+
- Organismo notificado**  
 AENOR nº0099  
 Evaluación del Control de Producción en Fábrica  
 Sistema 2+  
 Certificado de conformidad 0099/CPR/A60/0063, con fecha de emisión 28-05-2004
- Prestaciones declaradas**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
1. Forma, tamaño y densidad de las partículas 2. Limpieza 3. Resistencia a la fragmentación/machaqueo 4. Resistencia al pulimiento/abrasión/desgaste 5. Composición/contenido 6. Estabilidad en volumen 7. Absorción de agua 9. Durabilidad frente al hielo-deshielo 10. Durabilidad frente a la reactividad álcali-silíce		UNE-EN 12620:2003+A1:2009
1	Forma de las partículas	Fl <sub>20</sub>
1	Tamaño de las partículas	0/10
1	Granulometría	G <sub>A85</sub>
1	Densidad de partículas	2,700±0,05 g/cm <sup>3</sup>
1	Contenido en finos	f <sub>11</sub>
2	Calidad de los finos	EA >75 %
5	Cloruros	< 0,03 %
5	Sulfatos solubles en ácido	AS <sub>0,2</sub>
5	Azufre total	1%
5	Componentes que alteran la velocidad de fraguado y endurecimiento del hormigón	Cumple valor umbral
7	Absorción de agua	1 ± 0,5 %
9	Durabilidad frente al hielo y deshielo	SM <sub>18</sub>
9	Durabilidad frente a la reactividad álcali-silíce	Cumple valor umbral

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emisión

José Ángel Martín Grima, Gerente de Sorigué S.A.

Balaguer, 8 de Abril 2021