

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible
DLM2030SC

SMD Downlight Superficie Cuadrado



Aplicaciones domésticas en todos las zonas. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.
Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo. Fácil instalación.

Applicazioni: Domestiche, in qualsiasi zona; Commerciali, sia in zone comuni che uffici.

Ideale per sostituire lampade alogene o basso consumo. Facile installazione.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	20W,
Tensión nominal - Tensione nominale	V	DC 45-76V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60Hz.
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	240mA.

Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	2100lm.
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	3.000K.
Índice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	>80
Tono de luz - Tono di luce		Warm light.

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0s.
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		2835
Ángulo de luz - Angolo di luce		>120°.
Regulable - Dimmerabile		No.

Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20.

Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		-
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
	Cuerpo - Corpo	Aleación aluminio - Lega alluminio
	Soporte - Supporto	Acero lacado - Acciaio laccato
	Difusor - Diffusore	Polycarbonato - Polycarbonato
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Superficie - Sovraposto

FICHA TÉCNICA PRODUCTO



Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L	225mm.
Anchura total - Altezza totale	A	225mm.
Altura Total - Altezza totale	H	40mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	920gr
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	1.050gr
Packing - Scatolo	mm.	250x250x45mm.
Montaje - Montaggio		≥2x Ø2,5x30mm.
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm.	135mm.
Corte instalación - Foro installazione	mm.	-

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno			
Input	V		AC 100-240V.
Output	V		DC 45-76V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz		-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA		240mA.
			-
			-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare			-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento			-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.		-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		DLM2030SC
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436578190683
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	20 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	20.600gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		535x480x275mm.



Observaciones - Osservazioni

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.

DLM1230SC

DLM1240SC



DLM1260SC

12W.	12W.	12W.
DC 27-40V.	DC 85-110V.	DC 85-110V.
50-60Hz.	50-60Hz.	50-60Hz.
>0,90.	>0,90.	>0,90.
-	-	-
240mA.	240mA.	240mA.
1260lm.	1284lm.	1308lm.
3,000K.	4.000K.	6.000k.
>80	>80	>80
Warm light.	Day light.	Cool light.
-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
≥30.000.	≥30.000.	≥30.000.
25.000h.	25.000h.	25.000h.
2835	2835	2835
>120 ⁰ .	>120 ⁰ .	>120 ⁰ .
No.	No.	No.
0,0Hg.	0,0Hg.	0,0Hg.
A+.	A+.	A+.
IP20.	IP20.	IP20.
-	-	-
Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.
Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio
Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato
Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato
Blanco - Bianco	Blanco - Bianco	Blanco - Bianco
Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto

180mm.	180mm.	180mm.
180mm.	180mm.	180mm.
40mm.	40mm.	40mm.
585gr	585gr	585gr
690gr	690gr	690gr
195x195x45mm	195x195x45mm	195x195x45mm
≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.
100mm.	100mm.	100mm.
-	-	-

AC 90-265V.	AC 100-240V.	AC 100-240V.
DC 45-76V.	DC 45-76V.	DC 45-76V.
-	-	-
240mA	240mA.	240mA.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-


DLM1230SC	DLM1240SC	DLM1260SC
8436578190744	8436578190751	8436578190768
20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.
13.500gr	13.500gr	13.500gr
480x415x215mm.	480x415x215mm.	480x415x215mm.



DLM2030SC

DLM2030SCAL

DLM2040SC



20W,	20W.	20W.
DC 45-76V.	DC 45-76V.	DC 45-76V.
50-60Hz.	50-60Hz.	50-60Hz.
>0,90.	>0,90.	>0,90.
-	-	-
240mA.	240mA.	240mA.
2100lm.	2100lm.	2140lm.
3.000K.	3,000K.	4.000K.
>80	>80	>80
Warm light.	Warm light.	Day light.
-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
≥30.000.	≥30.000.	≥30.000.
25.000h.	25.000h.	25.000h.
2835	2835	2835
>120 ⁰ .	>120 ⁰ .	>120 ⁰ .
No.	No.	No.
0,0Hg.	0,0Hg.	0,0Hg.
A+.	A+.	A+.
IP20.	IP20.	IP20.
-	-	-
Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.
Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio
Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato
Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato
Blanco - Bianco	Aluminio -Alluminio	Blanco - Bianco
Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto

225mm.	225mm.	225mm.
225mm.	225mm.	225mm.
40mm.	40mm.	40mm.
920gr	920gr	920gr
1.050gr	1.050gr	1.050gr
250x250x45mm.	250x250x45mm.	250x250x45mm.
≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.
135mm.	135mm.	135mm.
-	-	-

AC 100-240V.	AC 100-240V.	AC 100-240V.
DC 45-76V.	DC 45-76V.	DC 45-76V.
-	-	-
240mA.	240mA.	240mA.
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DLM2030SC	DLM2030SCAL	DLM2040SC
8436578190683	8436578190713	8436578190690
20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.
20.600gr	20.600gr	20.600gr
535x480x275mm.	535x480x275mm.	535x480x275mm.

DLM2040SCAL

DLM2060SC

DLM2060SCAL

20W,	20W.	20W.
DC 45-76V.	DC 45-76V.	DC 45-76V.
50-60Hz.	50-60Hz.	50-60Hz.
>0,90.	>0,92.	>0,92.
-	-	-
240mA.	240mA.	240mA.
2140lm.	2180lm	2180lm.
4,000K.	6,000K.	6.000K.
>80	>80	>80
Day light.	Cool light.	Cool light.
-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
≥30.000.	≥30.000.	≥30.000.
25.000h.	25.000h.	25.000h.
2835	2835	2835
>120 ⁰ .	>120 ⁰ .	>120 ⁰ .
No.	No.	No.
0,0Hg.	0,0Hg.	0,0Hg.
A+.	A+.	A+.
IP20.	IP20.	IP20.
-	-	-
Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.
Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio
Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato
Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato
Aluminio- Alluminio	Blanco - Bianco	Aluminio -Alluminio
Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto

225mm.	225mm.	225mm.
225mm.	225mm.	225mm.
40mm.	40mm.	40mm.
920gr	920gr	920gr
1.050gr	1.050gr	1.050gr
250x250x45mm.	250x250x45mm	250x250x45mm
≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.
135mm.	135mm.	135mm.
-	-	-

AC 100-240V.	AC 100-240V.	AC 100-240V.
DC 45-76V.	DC 45-76V.	DC 45-76V.
-	-	-
240mA.	240mA	240mA
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DLM2040SCAL	DLM2060SC	DLM2060SCAL
8436578190720	8436578190706	8436578190737
20 Uds.	20 Uds.	20 Uds.
20.600gr	20.600gr	20.600gr
535x480x275mm.	535x480x275mm.	535x480x275mm.

DLM3030SC

DLM3040SC

DLM3060SC

30W,	30W,	30W,
DC 27-40V.	DC 40-76V.	DC 40-76V.
50-60Hz.	50-60Hz.	50-60Hz.
>0,90.	>0,90.	>0,90.
-	-	-
60mA.	15mA.	15mA.
3150lm.	3210lm.	3270lm.
3,000K,	4,000K	6,000K.
>80	>80	>80
Warm light.	Day light.	Cool light.
-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
<1,0s.	<1,0s.	<1,0s.
≥30.000.	≥30.000.	≥30.000.
25.000h.	25.000h.	25.000h.
2835	2835	2835
>120 ⁰ .	>120 ⁰ .	>120 ⁰ .
No.	No.	No.
0,0Hg.	0,0Hg.	0,0Hg.
A+.	A+.	A+.
IP20.	IP20.	IP20.
-	-	-
Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.	Conexión Dir. - Connessione Dir.
Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio	Aleación aluminio - Lega alluminio
Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato	Acero lacado - Acciaio laccato
Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato	Polycarbonato - Polycarbonato
Blanco - Bianco	Blanco - Bianco	Blanco - Bianco
Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto	Superficie - Sovraposto

180mm.	120mm.	120mm.
180mm.	120mm.	120mm.
40mm.	35mm.	35mm.
585gr	330gr	330gr
690gr	430gr	430gr
195x195x45mm	135x135x45mm	135x135x45mm
≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.	≥2x Ø2,5x30mm.
100mm.	50mm.	50mm.
-	-	-

AC 90-265V.	AC 100-260V.	AC 100-260V.
DC 27-40V.	DC 40-76V.	DC 40-76V.
-	-	-
240mA	120mA	120mA
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

DLM3030SC	DLM3040SC	DLM3060SC
8436578190652	8436578190669	8436578190676
20 Uds.	24 Uds.	24 Uds.
13.500gr	8.000gr	8.000gr
480x415x215mm.	530x295x155mm.	530x295x155mm.

