

Fecha de edición: Abril 2016

- **Excelente penetración**
- **Buena fijación de soportes poco porosos**

Descripción

Imprimación acuosa para la fijación de soportes poco porosos, en interior y exterior.

Usos típicos

Se recomienda especialmente para soportes tales como yeso proyectado y masillas.

Características

Acabado.....	Transparente
Superficie.....	Yeso proyectado y masillas
Rendimiento.....	7 - 11 m ² /L y por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Rodillo y brocha
Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa).....	Superficial – Cerca de 1 hora Repintado – Cerca de 6 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Valor limite de la EU para este producto (cat.A/h): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 4 g/L COV a) La reducción de los COV contribuye a un mejor medio ambiente
Estabilidad en almacén.....	3 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sitio seco, entre 5 y 40 °C

Nota:

a) El valor de COV's arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, otros, con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos a atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Fecha de edición: Abril 2016

Modo de empleo

Preparación de superficie

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas - Eliminar materiales excesivamente endebles, polvo y otras suciedades. Si es necesario reconstruir defectos y fallos importantes.

Repintado - Pinturas en mal estado o mal adheridas deberán eliminarse completamente y proceder como si se tratara de superficie nueva.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
 - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte
 - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.
 - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta completa homogeneización.
- Dilución del producto:
 - Añadir agua hasta 200 % (1:2)
- Aplicación
 - Aplicar 1 capa de Vinillim Concentrado

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**