

Ref.: CPLUS_ALARM

CILINDRO DE SEGURIDAD + ALARMA

CARACTERISTICAS

- Pre-cortado del cuerpo y rotor para conseguir una rotura programada.
- Protección anti-taladro en cuerpo (2 pasadores a cada lado) y rotor antes y después del precortado (5 pasadores + 1 bola)
- Sistema de pitones y arietes anti-bumping y anti-ganzúa.
- 5 pitones, arietes y muelles de acero inoxidable.
- Sensor de vibración (detecta metodos de apertura destructivas).
- Mecanismo detección llave introducida (detecta métodos de apertura no destructivos como el bumping, impresioning etc.).
- Alarma extraíble de 100dB y recargable mediante microUSB.
- Facil de montar/desmontar el dispositivo de alarma sin necesidad de herramienta.
- Testigos luminosos de batería baja (rojo) y batería cargada (verde).
- Testigo luminoso que advierte de que ha sonado la alarma (naranja intermitente).
- 5 llaves de seguridad "CP" de latón niquelado de cuello largo.
- Tarjeta de reproducción de llaves.



ACABADOS

- Latonado
- Cromo mate

DIMENSIONES

- Amplia gama de dimensiones (consultar catálogo).
- Tamaño mínimo de 30mm

NORMATIVA

- Norma europea de cilindros UNE-EN1303

PRESENTACIÓN

- Estuche individual de cartón.

